Bacalao: 8283

Mesa frigorífica de bajo consumo de acero inoxidable, 3 puertas, -2 +8 °C, 179,5 × 60 × 85 (altura) cm



Descripción

La **mesa frigorífica de 3 puertas** de Ristoattrezzature es **compacta, resistente y versátil**. Perfecta para equipar tu cocina profesional: un lugar en el que la conservación adecuada de los alimentos resulta esencial.

Elige completar el equipamiento de tu local con nuestra **mesa frigorífica de 3 puertas** para restaurantes y añade comodidad y practicidad a tu puesto de trabajo.

Confía en la experiencia y la profesionalidad de Ristoattrezzature y así podrás garantizar que los productos lleguen siempre frescos a la mesa, conservando sus cualidades y características organolépticas.

Ideal para pastelerías, panaderías, pizzerías, restaurantes, carnicerías, hoteles y todos aquellos establecimientos que necesitan mantener los alimentos de sus platos a bajas temperaturas.

Diseño y funcionamiento

Nuestra **mesa frigorífica de 3 puertas** para restaurantes consta de una encimera, un práctico salpicadero, 3 puertas que dan acceso a los compartimentos refrigerados, un motor incorporado situado a la derecha y patas regulables.

El **diseño** es **limpio y esencial**, tal y como corresponde a una cocina profesional donde los ritmos de trabajo intensos y el desgaste están a la orden del día. Elige la compacidad y la capacidad de esta **mesa frigorífica de 3 puertas** para restaurantes y tendrás garantía de calidad. Se presta gran atención a la elección de los materiales.

• **Estructura de acero inoxidable**: resistente y fácil de limpiar.

• **Patas regulables**: para una alineación perfecta.

• **Puertas de mayor grosor y con perfilado interior**: para un mejor aislamiento térmico.

• **Puertas de cierre automático**: para evitar el desperdicio de energía.

Las dimensiones de nuestra mesa son 179,5 x 60 x 85 h cm, con un espesor de aislamiento de 6 cm en cada lado y **una capacidad de nada menos que 250 litros**.

La refrigeración utiliza un sistema de enfriamiento ventilado y es posible ajustar fácilmente **la temperatura de funcionamiento entre -2 °C y +8 °C** gracias a un **termostato digital** que utiliza la tecnología **Dixell**.

Por último, el **compresor tropicalizado Embraco (+43 °C)** garantiza el correcto funcionamiento de nuestra mesa congeladora refrigerada para restaurantes incluso en presencia de humedad (hasta un 60 %).

Elige la calidad de Ristoattrezzature y **garantiza siempre un alto rendimiento en la cocina**.

Mesa frigorífica de 3 puertas: limpieza y mantenimiento

Mantener la plena eficiencia de los equipos es la mejor forma de garantizar un altísimo nivel de calidad a lo largo del tiempo y una eficiencia energética perfecta. Las intervenciones aumentan la posibilidad de ahorrar dinero de forma directamente proporcional al propio consumo.

Elige la practicidad de algunas de nuestras soluciones del catálogo y **cuida adecuadamente de los equipos profesionales**.

Nuestra recomendación para todos los restauradores es apostar por la innovación y realizar **limpiezas y mantenimientos constantes y minuciosos**.

Los bordes redondeados, **las juntas sustituibles** y **el acero inoxidable** facilitan esta tarea.

Llega a todos los rincones y, periódicamente, revisa cada una de las piezas. El **motor con sistema monobloque**

facilita este tipo de tareas de mantenimiento para evitar costes adicionales.

Por qué es el producto ideal para ti

Elegir la **mesa frigorífica de 3 puertas** de Ristoattrezzature significa confiar en un producto que ofrece:

- **comodidad**
- **versatilidad**
- **durabilidad**
- **capacidad**
- **sostenibilidad medioambiental**.

De hecho, nuestra mesa frigorífica se ha diseñado teniendo en cuenta el medio ambiente y el ahorro energético, y está equipada con **el gas refrigerante R290**: 100 % natural.

Descubre más consultando la ficha técnica del producto y selecciona los accesorios que mejor se adapten a tus necesidades: kit de 4 ruedas, rejillas con revestimiento de plástico y pares de guías.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	330x455 mm
Dimensiones del embalaje	1850x655x885 mm
Dimensiones exteriores	1795x600x850 mm
Dimensiones interiores	1257x470x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	250 Lt
Clase energética	B
Compresor	embraco em2x3121u
Consumo eléctrico	2.34 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	135 kg
Peso neto	115 kg
Potencia eléctrica	0,4 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta