Bacalao: 8523

Mesa congeladora refrigerada de bajo consumo, de acero inoxidable, con 3 puertas, -22 a -17 °C, 179,5 × 60 × 85 (altura) cm



Descripción

Calidad, resistencia y versatilidad. Completa el mobiliario de tu restaurante con el equipamiento ideal: elige la calidad de Ristoattrezzature con nuestra **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético, fabricada en acero inoxidable y con 3 puertas**.

Ideal para el sector de la gastronomía y la restauración: abre las puertas de tus cocinas al mobiliario perfecto y conserva los alimentos siempre a la temperatura adecuada.

La **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo de acero inoxidable** cuenta con tres puertas batientes, un motor incorporado y patas regulables, también de acero.

Echemos un vistazo a las principales características técnicas y descubre con nosotros cómo optimizar el espacio y el tiempo.

Diseño y funcionamiento

La mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético de acero inoxidable con 3 puertas ha sido concebida para facilitar el trabajo de preparación de alimentos en todas sus fases. Su diseño destaca por:

- **1 encimera de acero inoxidable**, sinónimo de garantía y resistencia;
- **3 puertas con cierre automático** para garantizar la mejor conservación de los alimentos;
- **patas de acero** regulables en altura para una mayor adaptabilidad a las necesidades.

La mesa presenta un **aspecto minimalista**: limpio y esencial para satisfacer las necesidades estéticas, pero sobre todo técnicas, de tu local.

Coge una cinta métrica y calcula el espacio del que dispones. Recuerda que **las dimensiones totales de nuestra mesa son de 179,5 x 60 x 85 h cm**, suficientes para albergar en varios estantes internos rejillas de 33 x 45,5 cm, con una capacidad total de 250 litros.

La refrigeración es ventilada y la presencia de un ventilador interno garantiza una distribución uniforme de la temperatura en todo su interior.

Puedes ajustarla entre **-22 y -17 °C**, y el compresor tropicalizado Embraco para +43 °C garantizará el correcto funcionamiento de tu **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético, fabricada en acero inoxidable y con tres puertas**, incluso con niveles muy elevados de humedad exterior.

El diseño de la mesa se completa con un **termostato digital que utiliza la tecnología Dixell**, un **evaporador anticorrosión** y el **desescarche automático**.

Mesa congeladora refrigerada de acero inoxidable: limpieza y mantenimiento

Elige la practicidad de nuestra **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético de acero inoxidable de 3 puertas** y límpiala con facilidad.

En la cocina es fundamental realizar esta operación con cuidado. Anota la limpieza en el calendario y asegúrate**de** realizar un mantenimiento regular:

1. **Consulta el manual de uso**;
2. **Retira y limpia las juntas**;
3. **Retira las rejillas del interior**.

Las esquinas interiores están redondeadas precisamente para facilitar esta operación.

Por qué es el producto ideal para ti

Elegir la **mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético de acero inoxidable con 3 puertas** te ayudará a mejorar el rendimiento en la cocina y a mantener bajos los costes de la factura energética.

De hecho, Ristoattrezzature ofrece en su catálogo mesas refrigeradas que destacan por su menor consumo energético y su menor impacto medioambiental.

El **gas refrigerante utilizado es el R290**: una alternativa ecológica con **excelentes propiedades de refrigeración y eficiencia energética, sin descuidar el respeto por el medio ambiente**.

Elige la calidad de nuestros productos y **haz que tu entorno de trabajo sea eficiente y cómodo**, optimizando al máximo tus espacios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	330x455 mm
Dimensiones del embalaje	1850x655x885 mm
Dimensiones exteriores	1795x600x850 mm
Dimensiones interiores	1257x470x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	250 Lt
Clase energética	C
Compresor	abrazadera emte2134u
Consumo eléctrico	5.42 Kw/24h
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	137.5 kg
Peso neto	117 kg
Potencia eléctrica	0,6 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta