Bacalao: 8524

Mesa congeladora refrigerada de bajo consumo energético, de acero inoxidable, con 2 puertas, -22-17 °C, 136 × 60 × 85 (altura) cm



Descripción

Mostrador congelador de bajo consumo energético con recipientes que cumplen la normativa para el sector de la gastronomía. Estructura interna y externa de acero inoxidable. Compresor tropicalizado hasta +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Descongelación automática. Patas de acero regulables incluidas. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Compatible con medidas GN. Rejillas, guías y ruedas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	330x435 mm
Dimensiones del embalaje	1415x655x885 mm
Dimensiones exteriores	1360x600x850 mm
Dimensiones interiores	822x470x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	180 Lt
Clase energética	C
Compresor	abrazadera emte2134u
Consumo eléctrico	4.6 Kw/24h
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	110 kg
Peso neto	93 kg
Potencia eléctrica	0,6 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C
Tensión	230 V

Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta