**Bacalao: 8720**

# Mesa frigorífica de 3 puertas de acero inoxidable con zócalo y fregadero, -2+8 °C, 202×70×96h cm



## Descripción

Mostrador refrigerado con estructura interna y externa fabricada íntegramente en acero inoxidable. Refrigeración ventilada con evaporador de aletas con tratamiento anticorrosión. Recirculación de aire frío. Grupo frigorífico incorporado. Termostato digital para el control de la temperatura y el desescarche. Resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta para la eliminación de la condensación. Evaporación automática del agua de condensación. Espesor del aislamiento: 6 cm. Juntas magnéticas fácilmente extraíbles. Interior con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Cierre del compartimento técnico con llave. Patas de acero inoxidable regulables. Panel trasero de acero galvanizado. Dimensiones de la cubeta: 40 x 40 x 20 (altura) cm.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 2020x700x960 mm |
| Dimensiones interiores | 1337x530x589 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Capacidad | 417 Lt |
| Clase climática | 4 |
| Clase energética | B |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R600A |
| Peso neto | 140 kg |
| Potencia eléctrica | 0,3 kW |
| Temperatura de funcionamiento | -2 +8 °C |
| Tensión | 230 V |

## Equipamiento de serie

| | |
|---|---|
| Incluido | 1 rejilla GN1/1 y un par de guías para la puerta |