Bacalao: 8751

Vitrina refrigerada de mostrador para entrantes y tapas, 5 compartimentos GN 1/3, altura 4 cm, 0 +12 °C, 131 × 39,5 × 37,5 (altura) cm



Descripción

Vitrinas para la exposición y conservación de tapas con gran impacto visual, con refrigeración únicamente en la parte inferior de la vitrina (compartimento para bandejas GN). Gas refrigerante R600a de alta eficiencia y bajo impacto medioambiental. Estructura interna y externa de cristal, plástico y acero inoxidable. Refrigeración estática con unidad incorporada.
Termostato digital para el control de la temperatura. Cristales templados. Puertas correderas en el lado del operario. Estante intermedio de cristal. Iluminación interior LED en la parte superior. Bandejas GN de 4 cm de altura incluidas.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1370x470x550 mm
Dimensiones exteriores	1310x395x375 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	177 Lt
Clase energética	C
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso con embalaje	55 kg
Peso neto	43 kg
Potencia eléctrica	0,1 kW
Temperatura de funcionamiento	0 +12 °C
Temperatura/humedad	25 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	Bandejas GN de 4,0 cm de altura incluidas.