Bacalao: 8754

Vitrina refrigerada de mostrador para entrantes y tapas, 8 compartimentos GN 1/3, altura 4 cm, 0 +12 °C, 175,5 × 39,5 × 37,5 (altura) cm



Descripción

Vitrinas para la exposición y conservación de tapas con gran impacto visual, con refrigeración únicamente en la parte inferior de la vitrina (compartimento para bandejas GN). Gas refrigerante R600a de alta eficiencia y bajo impacto medioambiental. Estructura interna y externa de cristal, plástico y acero inoxidable. Refrigeración estática con unidad incorporada.
Termostato digital para el control de la temperatura. Cristales templados. Puertas correderas en el lado del operario. Estante intermedio de cristal. Iluminación interior LED en la parte superior. Bandejas GN de 4 cm de altura incluidas.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1755x395x375 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	177 Lt
Clase energética	C
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso neto	53 kg
Potencia eléctrica	0,1 kW
Temperatura de funcionamiento	0 +12 °C
Temperatura/humedad	25 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	Bandejas GN de 4,0 cm de altura incluidas.