Bacalao: 8851099001007

Armario frigorífico de acero inoxidable con 2 puertas de cristal, de bajo consumo energético, 1400 litros, ventilado, 0+8 °C



Descripción

Frigorífico de acero inoxidable de 1400 litros con 2 puertas de cristal, conforme a la normativa para el sector gastronómico. Estructura interna y externa de acero inoxidable AISI 304. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Compresor tropicalizado hasta +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Iluminación interior LED. Puerta de cristal con iluminación LED integrada. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta de cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Aislamiento con espuma de alta eficiencia de 50 y 6 cm. Compatible con medidas GN. Rejillas montadas sobre guías. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	584x622 mm
Dimensiones del embalaje	1370x860x2110 mm
Dimensiones exteriores	1314x805x2075 mm
Dimensiones interiores	1194x635x1540 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	1300 Lt
Clase energética	B
Compresor	embraco em2x3121u
Consumo eléctrico	3.09 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	206 kg
Peso neto	183 kg
Potencia eléctrica	0,35 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	0 +8 °C

Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	4 rejillas por puerta