Bacalao: 8852100001008

Armario congelador refrigerado de acero inoxidable con 1 puerta de cristal, de bajo consumo energético, 610 litros, ventilado, -20 a -17 °C



Descripción

Congelador de acero inoxidable de 610 litros con puerta de cristal, conforme a la normativa para el sector gastronómico. Estructura interna y externa de acero inoxidable AISI 304. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Compresor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Iluminación interior LED. Puerta de cristal con iluminación LED integrada. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Aislamiento con espuma de alta eficiencia de 50 y 6 cm. Compatible con medidas GN. Rejillas montadas sobre guías. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	546x622 mm
Dimensiones exteriores	685x805x2112 mm
Dimensiones interiores	565x640x1525 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	610 Lt
Clase energética	C
Compresor	abrazadera NEK2150U
Consumo eléctrico	9.68 Kw/24h
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso neto	140 kg
Potencia eléctrica	0,75 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-20 -17 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	4 rejillas para la puerta