Bacalao: 8872063001007

Armario frigorífico de acero inoxidable con una puerta de cristal, de bajo consumo energético, 700 litros, ventilado, 0+8 °C



Descripción

Frigorífico de acero inoxidable de 700 litros con puerta de cristal, conforme a la normativa para el sector gastronómico. Estructura interna y externa de acero inoxidable AISI 304. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Compresor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Iluminación interior LED. Puerta de cristal con iluminación LED integrada. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Aislamiento con espuma de alta eficiencia de 50 y 6 cm. Compatible con medidas GN. Rejillas montadas sobre guías. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	589x622 mm
Dimensiones del embalaje	770x860x2110 mm
Dimensiones exteriores	730x805x2075 mm
Dimensiones interiores	610x635x1540 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	670 Lt
Clase energética	B
Compresor	abrazadera emb46clc
Consumo eléctrico	2 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Peso con embalaje	130 kg
Peso neto	115 kg
Potencia eléctrica	0,28 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	0 +8 °C

Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	4 rejillas por puerta