**Bacalao: 8879102001010**

# Armario refrigerado de doble temperatura, de acero inoxidable, con 2 puertas, de bajo consumo energético, 840 litros, ventilado, -2 +8 °C / -22-17 °C



## Descripción

Armario de doble temperatura de acero inoxidable AISI de alta calidad, 840 litros. Estructura interna y externa de acero inoxidable. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Rejillas montadas en ganchos. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones de las rejillas | 510x525 mm |
| Dimensiones del embalaje | 1255x790x2000 mm |
| Dimensiones exteriores | 1200x730x1820 mm |
| Dimensiones interiores | 1100x540x1380 mm |
| Espesor del aislamiento | 50 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Capacidad | 840 Lt |
| Clase energética | D |
| Compresor | abrazadera emte2134u, Hua Yi HYB81MHUa |
| Consumo eléctrico | 8.22 Kw/24h |
| Descongelación | descongelación por aire, gas caliente |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290, R600A |
| Peso con embalaje | 170 kg |
| Peso neto | 158 kg |
| Potencia eléctrica | 0,87 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Temperatura de funcionamiento | -2 +8, -22 -17 °C |
| Tensión | 230 V |
| Termostato | Dixell/Carel |

**Equipamiento de serie**

| | |
|---|---|
| Incluido | 3 rejillas para la puerta |