Bacalao: 8881103002009

Armario congelador refrigerado de acero inoxidable, de 3 puertas, de bajo consumo energético, 1390 litros, ventilación forzada, -22 a -17 °C



Descripción

Congelador de acero inoxidable AISI de alta calidad, 1390 litros. Estructura interna y externa de acero inoxidable. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Rejillas montadas en ganchos. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios. Dimensiones de las rejillas: 53,5 x 52,5 cm / 58,5 x 52,5 cm.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1855x790x2000 mm
Dimensiones exteriores	1800x730x1820 mm
Dimensiones interiores	1700x540x1380 mm
Espesor del aislamiento	50 mm

Ficha técnica

Capacidad	1390 Lt
Clase energética	D
Compresor	soporte NT2210U
Consumo eléctrico	11.80 Kw/24h
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	210 kg
Peso neto	190 kg
Potencia eléctrica	1,4 kW
Refrigeración	ventilación forzada
Temperatura de funcionamiento	-22 -17 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	2 rejillas para la puerta