Bacalao: 88840030071603

Mesa refrigerada de bajo consumo, de acero inoxidable, con panel frontal y 3 puertas: -2 +8 °C, 179,5 × 60 × 85 (altura) cm



Descripción

Compacto, resistente y versátil. La **mesa refrigerada de tres puertas** de Ristoattrezzature es ideal para completar el mobiliario de tu cocina de forma **práctica y funcional**.

Conserva de forma óptima los ingredientes que servirán de base para la elaboración de tus platos y confía en la experiencia y la profesionalidad de nuestro equipo. **Añade comodidad a tu puesto de trabajo**.

Ideal para pastelerías, panaderías, pizzerías, restaurantes, carnicerías, hoteles y todos los negocios de restauración que necesiten mantener los alimentos a bajas temperaturas.

Nuestra **mesa frigorífica de 3 puertas** consta de una encimera, 3 puertas batientes, un motor incorporado de bajo consumo y patas de acero regulables.

Diseño y funcionamiento

La **mesa frigorífica de tres puertas para restaurantes presenta un diseño limpio y lineal**. **Las dimensiones** de nuestra mesa son de **179,5 x 60 x 85 (altura) cm**, con un aislamiento de espuma de 6 cm en cada lado y **una capacidad de 250 litros**. **La altura del faldón es de 10 cm**.

La elección de los materiales se ha realizado con gran esmero para garantizar un uso constante e intensivo a lo largo del tiempo.

• **Estructura de acero inoxidable**: resistente y fácil de limpiar. • **Patas de acero regulables**: para adaptarse a las necesidades personales. • **Puertas de mayor grosor y con perfilado interior**: para un mejor aislamiento térmico. • **Puertas de cierre automático** para evitar el desperdicio de energía.

La refrigeración utiliza el sistema de enfriamiento ventilado EBM y permite ajustar **la temperatura de funcionamiento entre -2 °C y +8 °C** gracias a un **termostato digital** que emplea la tecnología **Dixell/Carel**.

El **compresor tropicalizado para +43 °C Embraco em2x3121u** de nuestro mostrador refrigerado permite su correcto funcionamiento incluso en condiciones de elevada humedad (hasta el 60 %).

El evaporador anticorrosión y **el desescarche automático** con resistencia eléctrica completan su diseño.

Mesa refrigerada de 3 puertas: limpieza y mantenimiento

Decidir completar el equipamiento de un local de restauración con uno de los productos del catálogo de Ristoattrezzature significa confiar en soluciones de alta calidad a largo plazo. **Los materiales prácticos, resistentes y fáciles de limpiar** garantizan un rendimiento óptimo.

Cuida adecuadamente los equipos profesionales. Realiza una limpieza y un mantenimiento constantes de cada una de las partes que componen la mesa frigorífica de 3 puertas. Utiliza productos naturales y **llega a todos los rincones gracias a**:

- **los bordes redondeados**
- **juntas sustituibles**
- **rejillas extraíbles**.

El **motor con sistema monobloque** facilita las tareas de mantenimiento y evita costes adicionales.

Por qué es el producto ideal para ti

Elegir la **mesa frigorífica de 3 puertas para pizzerías y restaurantes** de Ristoattrezzature significa crear un entorno de trabajo adecuado. Optimiza tiempos y espacios y elige un producto:

- **cómodo**
- **versátil**
- **duradero**
- **espacioso**
- **ecológicamente sostenible**.

De hecho, nuestra mesa frigorífica de 3 puertas con zócalo se ha diseñado prestando especial atención al medio ambiente y al ahorro energético. Funciona con **el gas refrigerante ecológico R290**: 100 % natural.

Excelente relación calidad-precio. Complétala con los accesorios adecuados: rejillas, guías y ruedas, y **descubre más consultando la ficha técnica**.

Dimensiones

Altura de la encimera	100 mm
Dimensiones de las rejillas	330x455 mm
Dimensiones del embalaje	1850x655x985 mm
Dimensiones exteriores	1795x600x850 mm
Dimensiones interiores	1257x570x580 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Capacidad	250 Lt
Clase energética	B
Compresor	embraco em2x3121u
Consumo eléctrico	2.34 Kw/24h
Descongelación	descongelación por aire
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	143 kg
Peso neto	119 kg
Potencia eléctrica	0,4 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla para la puerta