**Bacalao: 88840040071604**

# Mesa frigorífica de bajo consumo energético, de acero inoxidable, con panel frontal y 4 puertas: -2 +8 °C, 223 × 60 × 85 (altura) cm



**Descripción**

**Las mesas de acero inoxidable para cocinas profesionales son imprescindibles en cualquier negocio de restauración**. Para completar el equipamiento de tu local, puedes elegir entre diferentes modelos y opciones: **encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades** con nuestra ayuda.

La **mesa frigorífica de 4 puertas con faldón para pastelerías y cocinas** es el equipamiento profesional ideal para el sector de la gastronomía. **Práctica, espaciosa y resistente**.**El faldón** de 10 cm resulta un accesorio **útil para evitar salpicaduras o que caiga comida en la parte trasera de la mesa**.

Nuestra mesa para hostelería garantiza una **conservación adecuada de los alimentos**; su fabricación cumple con **los más altos estándares de calidad** y se caracteriza por un **bajo consumo energético**. ¡Haz sitio al producto ideal, haz sitio a la calidad!

Diseño y funcionamiento

**La mesa frigorífica de 4 puertas para pastelerías** te ayuda a optimizar el tiempo y el espacio de trabajo. El **cuidado por los detalles** y**la atención a los materiales** son garantía de calidad a largo plazo.

La **mesa frigorífica para gastronomía de** Ristoattrezzature tiene **unas dimensiones de 223 x 60 x 85 h cm** y ofrece una **capacidad total de 390 litros**. Diseñada para satisfacer las necesidades diarias de quienes trabajan en el sector de la restauración.

Destaca por:

- **Líneas minimalistas**
- **Diseño técnico** altamente profesional
- **Estructura de acero inoxidable**
- **4 puertas** con sistema de cierre automático
- **Patas de acero regulables**.

Las **juntas magnéticas** instaladas en cada puerta son **fáciles de limpiar y sustituir**. El **grosor del aislamiento de 6 cm** marca la diferencia en la calidad de la congelación.

La **práctica pantalla**, situada en la parte frontal, permite controlar la temperatura de funcionamiento, que se puede ajustar fácilmente entre **-2 °C y +8 °C**.

Por su parte, la **refrigeración ventilada** permite mantener la temperatura interior siempre constante.**La unidad tropicalizada** puede funcionar sin problemas con temperaturas exteriores de hasta 43 °C y una humedad relativa del 60 %.

Además,**la mesa frigorífica de 4 puertas para pastelerías y cocinas** está equipada con un sistema de **descongelación diseñado** para facilitar la operación de descongelación: automático, periódico y rápido, lo que garantiza un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo y un mantenimiento constante del equipo.

El sistema de **evaporación de la condensación anticorrosión** mantendrá inalteradas las cualidades organolépticas de los alimentos conservados.

Por último, el **gas refrigerante utilizado es el R290a**: un hidrocarburo HC puro, considerado ecológico debido a su bajo impacto medioambiental. Se utiliza en refrigeración industrial y comercial, y puedes encontrarlo fácilmente en cualquier tienda especializada en refrigeración.

Por qué es el producto ideal para ti

La **mesa frigorífica de 4 puertas con zócalo para restaurantes** tiene una doble función:

- **conservación de los alimentos a bajas temperaturas**
- **una excelente superficie de trabajo**.

Una de las principales razones por las que te decantarás por nuestra mesa frigorífica de 4 puertas es su **versatilidad** y **su capacidad para optimizar el espacio**, ya que ofrece nada menos que 4 compartimentos útiles que se pueden subdividir aún más con **rejillas de 33 x 45,5 cm**.

Una organización especialmente útil en **pastelerías, bares, pizzerías y establecimientos de restauración en general**.

Al elegir nuestra mesa, te asegurarás en unos pocos pasos un entorno de trabajo cómodo y disfrutarás de:

- **durabilidad**
- **alto rendimiento**
- **un consumo reducido**
- **respeto por el medio ambiente**.

**Consulta la ficha técnica para conocer los detalles del producto**.

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Altura de la encimera | 100 mm |
| Dimensiones de las rejillas | 330x455 mm |
| Dimensiones del embalaje | 2285x655x985 mm |
| Dimensiones exteriores | 2230x600x850 mm |
| Dimensiones interiores | 1692x470x580 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |

**Ficha técnica**

| | |
|---|---|
| Capacidad | 390 Lt |
| Clase energética | B |
| Compresor | embraco em2x3121u |
| Consumo eléctrico | 2.59 Kw/24h |
| Descongelación | descongelación por aire |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso con embalaje | 173 kg |
| Peso neto | 139 kg |
| Potencia eléctrica | 0,4 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -2 +8 °C |
| Tensión | 230 V |
| Termostato | Dixell/Carel |

**Equipamiento de serie**

| | |
|---|---|
| Incluido | 1 rejilla para la puerta |