Bacalao: 9230063011001

Armario frigorífico de acero inoxidable con 1 puerta de cristal, 700 litros, -2 +8 °C, ventilado, monobloque - FC



Descripción

La vitrina refrigerada ventilada de ristoattrezzature.com, fabricada en acero inoxidable, con una puerta, una capacidad bruta de 700 litros y una capacidad neta de 650 litros, cuenta con una estructura exterior e interior fabricada íntegramente en acero inoxidable. La vitrina también es regulable en altura gracias a la presencia de patas. El interior de la cámara presenta esquinas redondeadas para facilitar las tareas de limpieza y ofrecer así comodidad e higiene en su uso. La refrigeración es ventilada, por lo que el frío se genera mediante un evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión. El tratamiento anticorrosión está diseñado para prevenir la oxidación que se produciría como consecuencia de la formación de escarcha o condensación durante el funcionamiento normal del frigorífico. El armario cuenta con una puerta con resorte de retorno, cierre con llave, junta de la puerta extraíble sin necesidad de herramientas, luz interior, fondo con esquinas redondeadas y paneles exteriores del fondo y la parte trasera de chapa galvanizada.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	765x855x2080 mm
Dimensiones exteriores	740x830x2010 mm
Dimensiones interiores	620x700x1396 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	650 Lt
Clase energética	C
Descongelación	descongelación eléctrica
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Material	acero inoxidable
Peso con embalaje	139 kg
Peso neto	125 kg
Potencia eléctrica	0,305 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V

Termostato	eléctrico

Equipamiento de serie

Incluido	3 rejillas con pares de guías