Bacalao: 95550971703011

Armario frigorífico ventilado de acero inoxidable, 1 puerta, 900 litros, 79 × 101 × 209 (alto) cm, -2 a +8 °C



Descripción

La vitrina refrigerada presenta las siguientes características: - estructura monocasco con aislamiento de 7,5 cm de espuma de poliuretano HFO, que tiene un nivel de GWP 0; - todo el material utilizado es AISI 304, tanto en el interior como en el exterior, a excepción de la parte superior, la parte trasera y el fondo exterior, que, no obstante, son de AISI 430; - unidad de tipo monobloque que utiliza gas R290 (con un GWP de 3), lo que supone un notable ahorro energético; - el desescarche por gas caliente, en lugar de por resistencia, permite ahorrar energía y se realiza en menos tiempo; - ventilación parcialmente canalizada para garantizar una correcta circulación del aire en el interior de la cámara; - las guías son de pliegue rebordeado para proteger las manos, con cremalleras extraíbles; - el microinterruptor de parada del ventilador al abrir la puerta es mecánico y no es necesario cambiarlo en caso de que se modifique el sentido de apertura; - la puerta es reversible; basta con montar la bisagra inferior en el lado opuesto; - el equipamiento interior está montado a encaje y se desmonta fácilmente para garantizar la máxima practicidad en las operaciones de limpieza; - la boca de salida, en las cámaras ventiladas, está protegida por un canal que garantiza que el aire frío que sale no se vea obstaculizado por productos o formaciones de hielo;

Dimensiones

Dimensiones exteriores	790x1010x2090 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Clase energética	B
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potencia eléctrica	0,40 kW
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	16 NIVELES CON GUÍAS EN «L» SIN REJILLAS PARA BANDEJAS O PLATOS DE 600 X 800, DISTANCIA ENTRE NIVELES: 75