Bacalao: 96591754064001

Lavavajillas de doble cesta Smeg SPD512 de la serie Easyline con sistema HTR y cesta de 50×50 cm, 5,2 kW, estándar



Descripción

Lavavajillas profesional de carga frontal, de doble pared, con dosificador de detergente y 2 cestas de 50 cm

- Panel de control: electrónico
- N.º de programas: 6
- Tiempo de ciclo: 40/30/25/20/15
- Dimensiones de la cesta: 50 x 50 cm
- Altura útil de carga: 41,5 cm
- Dosificador de abrillantador: bomba peristáltica con regulación electrónica
- Dosificador de detergente: bomba peristáltica con regulación electrónica
- Aislamiento térmico y acústico: puerta y zona superior de la cámara de lavado
- Ruedas de lavado/aclarado: 2 ruedas de lavado + 2 ruedas de aclarado de acero inoxidable 304
- Sistema de lavado: bomba de lavado con sistema «Soft Start»
- Potencia de la bomba de lavado: 0,7 kW
- Sistema de desagüe: bomba de desagüe para la evacuación parcial del agua de lavado, accesible para su inspección
- Sistema de filtrado: de triple etapa integrado en la bomba de desagüe para la separación de residuos y el control del nivel de agua en la cuba
- Sistema de aclarado: bomba de aclarado y calentador atmosférico (sistema HTR)
- Resistencia de la cuba: 0,8 kW
- Resistencia del calentador: 4,50 kW / 3,00 kW monofásica
- Función «RECAMBIO TOTAL» del agua de la cuba tras cada lavado
- Función «ENJUAGUE EXTRA» para un enjuague prolongado
- Guías de cestas estampadas
- Cubeta de doble pared con esquinas redondeadas
- Caldera equipada con tubo de desagüe para el vaciado completo
- Caldera aislada
- Ciclo de «Vaciado y limpieza de la cuba» seleccionable
- Dispositivo antirretorno en la red
- Termostop para el control de la temperatura del agua de enjuague
- Sistema de autodiagnóstico con aviso de averías detectadas
- Función de «modo de espera» de las resistencias durante los periodos de inactividad

Dimensiones

Dimensiones exteriores	600x600x820 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	11 Lt
Capacidad del calentador de agua	6 Lt
Consumo de agua	3.2 kg
Frecuencia	50 Hz

Material	acero inoxidable AISI 304
Potencia eléctrica	5,2 kW
Tensión	230 V, 400 V

Equipamiento de serie

Incluido	Cesta para platos, máximo 18 unidades, Ø 250 mm, cesta universal con fondo plano, cesta para cubiertos con 6 compartimentos,