Bacalao: 96601754060006

Lavavajillas Smeg SPD516S de la serie Easyline con sistema HTR, cesta de 50×50 cm, 6,7 kW y descalcificador



Descripción

Lavavajillas profesional de carga frontal, de doble pared, con dosificador de detergente, descalcificador, cesta de 50 cm, apto para el lavado de bandejas GN1/1 de 60 x 40 cm

- Panel de control: electrónico
- N.º de programas: 6
- Tiempo por cesta: 40/30/25/20/15
- Dimensiones de la cesta: 50 x 50 cm
- Altura útil de carga: 41,5 cm
- Dosificador de abrillantador: bomba peristáltica con regulación electrónica
- Dosificador de detergente: bomba peristáltica con regulación electrónica
- Aislamiento térmico y acústico: puerta y zona superior de la cámara de lavado
- Ruedas de lavado/aclarado: 2 ruedas de lavado + 2 ruedas de aclarado de acero inoxidable 304
- Sistema de lavado: bomba de lavado con sistema «Soft Start»
- Potencia de la bomba de lavado: 0,7 kW
- Sistema de desagüe: bomba de desagüe para la evacuación parcial del agua de lavado, accesible para su inspección
- Sistema de filtrado: de triple etapa integrado en la bomba de desagüe para la separación de residuos y el control del nivel de agua en la cuba
- Sistema de aclarado: bomba de aclarado y calentador atmosférico (sistema HTR)
- Resistencia de la cuba: 0,8 kW
- Resistencia del calentador: 4,50 kW / 3,00 kW monofásica
- Función «RECAMBIO TOTAL» del agua de la cuba tras cada lavado
- Función «ENJUAGUE EXTRA» para un enjuague prolongado
- Guías de cestas estampadas
- Cubeta de doble pared con esquinas redondeadas
- Caldera equipada con tubo de desagüe para el vaciado completo
- Caldera aislada
- Ciclo de «Vaciado y limpieza de la cuba» seleccionable
- Dispositivo antirretorno en la red
- Termostop para el control de la temperatura del agua de enjuague
- Sistema de autodiagnóstico con indicación de la anomalía detectada
- Función de «modo de espera» de las resistencias durante los periodos de inactividad

Dimensiones

Dimensiones exteriores	600x675x820 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de agua	11 Lt
Capacidad del calentador de agua	6 Lt

Consumo de agua	3.2 kg
Frecuencia	50 Hz
Material	acero inoxidable AISI 304
Potencia eléctrica	6,7 kW
Tensión	230 V, 400 V

Equipamiento de serie

Incluido	Cesta para platos, máx. 18 unidades, Ø 250 mm; cesta universal con fondo plano; cesta para cubiertos con 6 compartimentos; cesta de alambre para bandejas GN1/1, profundidad 60 mm