Bacalao: 97131754065006

Lavavajillas Smeg SPD505S de la serie Ecoline con sistema HTR, cesta de 50 × 50 cm, 5,65 kW y descalcificador



Descripción

Lavavajillas profesional bajo encimera, cesta de 50 x 50 cm de pared simple, dosificador de detergente, descalcificador, sistema de aclarado HTR

- Panel de control: electrónico
- N.º de programas: 3
- Cestas por hora: 40 / 24 / 15
- Dimensiones de la cesta: 50 x 50 cm
- Altura útil de carga: 36,5 cm
- Dosificador de abrillantador: bomba peristáltica con regulación electrónica
- Dosificador de detergente: bomba peristáltica con regulación electrónica
- Aislamiento térmico y acústico: puerta
- Descalcificador: integrado
- Ruedas de lavado/aclarado: 2 ruedas combinadas para el lavado y el aclarado con sistema de desenganche rápido
- Sistema de lavado: bomba de lavado con sistema «Soft Start»
- Potencia de la bomba de lavado: 0,7 kW
- Sistema de desagüe: bomba de desagüe para la evacuación parcial del agua de lavado, accesible para su inspección
- Sistema de filtrado: filtro integral de plástico en la cuba y doble filtro en el pozo de aspiración con microfiltro para proteger la bomba
- Sistema de aclarado: bomba de aclarado y calentador atmosférico (sistema HTR)
- Resistencia de la cuba: 2,0 kW
- Resistencia del calentador: 5 kW
- Peso (neto / bruto): 54/62 kg
- Función «CAMBIO TOTAL» del agua de la cuba tras cada lavado
- Función «ENJUAGUE EXTRA» para un enjuague prolongado
- Puerta aislada de doble pared
- Guías de las cestas estampadas
- Calentador equipado con tubo de desagüe para el vaciado completo
- Ciclo de «Vaciado y limpieza de la cuba» seleccionable
- Thermostop para el control de la temperatura del agua de aclarado
- Sistema de autodiagnóstico con aviso de la anomalía detectada
- Función de «modo de espera» de las resistencias durante los periodos de inactividad
- Depósito de compensación integrado
- Cuba con esquinas redondeadas

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	660x700x990 mm
Dimensiones exteriores	578x600x814 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	13 Lt

Capacidad del calentador de agua	6 Lt
Consumo de agua	3.2 kg
Frecuencia	50 Hz
Material	acero inoxidable AISI 304
Peso con embalaje	69 kg
Peso neto	61 kg
Potencia eléctrica	5,65 kW
Tensión	230 V, 400 V

Equipamiento de serie

Incluido	Cesta para platos, hasta 18 unidades, Ø 250 mm; cesta universal con fondo plano; cesta para cubiertos con 6 compartimentos