Bacalao: 97181753040001

Lavavasos Smeg SPG400ML de la serie Ecoline, con botones y cesta de 40 × 40 cm, 3 kW, estándar



Descripción

Lavavasos profesional, de pared simple, cesta de 40 cm, panel de control con botones, dosificador de detergente, altura 67 cm

- Estructura: acero inoxidable AISI 304 de pared simple
- Panel de control: electromecánico
- N.º de programas: 2
- Cestas por hora: 40 / 24
- Dimensiones de la cesta: 40 x 40 cm
- Altura útil de carga: 33 cm
- Dosificador de abrillantador: bomba peristáltica de regulación manual
- Dosificador de detergente: bomba peristáltica de regulación manual
- Aislamiento térmico y acústico: puerta
- Ruedas de lavado/aclarado: 2 ruedas combinadas para el lavado y el aclarado con sistema de desenganche rápido
- Sistema de lavado: bomba de lavado con sistema «Soft Start»
- Potencia de la bomba de lavado: 0,3 kW
- Sistema de desagüe: bomba de desagüe para la evacuación parcial del agua de lavado, accesible para su inspección
- Sistema de filtrado: filtro integral de la cuba de plástico y doble filtro en el pozo de aspiración con microfiltro para proteger la bomba
- Sistema de aclarado: presión de la red
- Consumo de agua por ciclo: 2,3 l
- Capacidad de la cuba de lavado: 8 litros
- Resistencia de la cuba: 2,0 kW
- Capacidad del calentador: 4 litros
- Resistencia del calentador: 2,7 kW
- Alimentación eléctrica / Potencia máxima absorbida: 230 V 1N 50 Hz / 3 kW
- Dimensiones exteriores (An x Pr x Al): 44 x 53 x 67 (Al) cm
- Peso (neto / bruto): 40/46 kg
- Puerta aislada de doble pared
- Guías de cestas estampadas
- Caldera equipada con tubo de desagüe para el vaciado completo
- Ciclo de «vaciado y limpieza de la cuba» seleccionable
- Dispositivo antirretorno en la red
- Termostop para el control de la temperatura del agua de aclarado
- Sistema de autodiagnóstico con indicación de la anomalía detectada
- Función de «modo de espera» de las resistencias durante los periodos de inactividad
- Cubeta con esquinas redondeadas

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	510x630x820 mm
Dimensiones exteriores	440x555x670 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico

Capacidad	8 Lt
Capacidad del calentador de agua	4 Lt
Consumo de agua	2.3 kg
Frecuencia	50 Hz
Material	acero inoxidable AISI 304
Peso con embalaje	47 kg
Peso neto	41 kg
Potencia eléctrica	3 kW
Tensión	230 V, 400 V

Equipamiento de serie

Incluido	2 x Cesta universal con fondo plano, cesta individual para cubiertos