Bacalao: 97191754065001

Lavavajillas Smeg SPD500 de la serie Ecoline, con botones y cesta de 50 × 50 cm, 5,65 kW, estándar



Descripción

Lavavajillas profesional empotrable bajo encimera, electromecánico, cesta de 50 x 50 cm, de pared simple, con dosificador de detergente

- Estructura: acero inoxidable AISI 304 de pared simple
- Panel de control: electromecánico
- N.º de programas: 2
- Cestas por hora: 40 / 24
- Dimensiones de la cesta: 50 x 50 cm
- Altura útil de carga: 36,5 cm
- Dosificador de abrillantador: bomba peristáltica de regulación manual
- Dosificador de detergente: bomba peristáltica de regulación manual
- Aislamiento térmico y acústico: puerta
- Ruedas de lavado/aclarado: 2 ruedas combinadas para el lavado y el aclarado con sistema de desenganche rápido
- Sistema de lavado: bomba de lavado con sistema «Soft Start»
- Potencia de la bomba de lavado: 0,7 kW
- Sistema de desagüe: bomba de desagüe para la evacuación parcial del agua de lavado, accesible para su inspección
- Sistema de filtrado: filtro integral de la cuba de plástico y doble filtro en el pozo de aspiración con microfiltro para proteger la bomba
- Sistema de aclarado: presión de la red
- Consumo de agua por ciclo: 3,2 l
- Capacidad de la cuba de lavado: 13 litros
- Resistencia de la cuba: 2,0 kW
- Capacidad del calentador: 6 litros
- Resistencia del calentador: 5 kW
- Alimentación eléctrica / Potencia máxima absorbida: 400 V 3N 50 Hz / 5,7 kW; 230 V 1N 50 Hz / 3,2 kW
- Dimensiones exteriores (L x P x H): 58 x 60 x 82 (H) cm
- Peso (neto / bruto): 54/62 kg
- Puerta aislada de doble pared
- Guías de cestas estampadas
- Caldera equipada con tubo de desagüe para el vaciado completo
- Ciclo de «vaciado y limpieza de la cuba» seleccionable
- Dispositivo antirretorno en la red
- Termostop para el control de la temperatura del agua de aclarado
- Sistema de autodiagnóstico con indicación de la anomalía detectada
- Función de «modo de espera» de las resistencias durante los periodos de inactividad
- Cubeta con esquinas redondeadas

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	660x700x990 mm
Dimensiones exteriores	578x600x814 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico

Capacidad	13 Lt
Capacidad del calentador de agua	6 Lt
Consumo de agua	3.2 kg
Frecuencia	50 Hz
Material	acero inoxidable AISI 304
Peso con embalaje	60 kg
Peso neto	52 kg
Tensión	230 V, 400 V

Equipamiento de serie

Incluido	Cesta para platos, hasta 18 unidades, Ø 250 mm; cesta universal con fondo plano; cesta para cubiertos con 6 compartimentos