**Bacalao: 983600202332**

# Vitrina refrigerada de mostrador, 70,2 × 56,8 × 68,6 (altura) cm, con cristales rectos en los cuatro lados, de cristal negro, 120 litros, 0 +12 °C



## Descripción

**La vitrina refrigerada de mostrador es un equipo** especialmente útil**para bares, pastelerías y tiendas de delicatessen**.

Fácil de instalar y desplazar, la vitrina refrigerada **mantiene la temperatura y muestra tus preparaciones a los clientes**. El acceso es fácil y rápido, lo que agiliza el servicio al organizar de forma óptima el espacio en la barra.

Este modelo es de color negro con cristales rectos, ideal para cualquier tipo de local.

Diseño y funcionamiento

El **diseño exclusivo, minimalista y moderno** de **la vitrina refrigerada de mostrador de 120 litros** la hace adecuada para cualquier tipo de decoración. Sus líneas limpias no restan espacio disponible y permiten una limpieza minuciosa.

**La estructura es de vidrio templado, acero inoxidable extrabrillante y plexiglás**. Cada material se ha seleccionado por su capacidad para resistir las continuas exigencias de los entornos profesionales. **El acero garantiza la máxima resistencia a la abrasión y a las manchas**, mientras que el **vidrio templado permite obtener la máxima visibilidad y un excelente mantenimiento de la temperatura**. Las **dimensiones de la vitrina refrigerada son de 70,2 x 56,8 x 68,6 h cm**, con un **peso de 60 kg**.

**La iluminación interior es LED de luz fría** para reducir el consumo y evitar el sobrecalentamiento de los productos. Cada detalle de tus preparaciones será claramente visible y se realzará gracias a la vista panorámica que ofrecen los cristales y a la luz difusa.

**Las puertas traseras son correderas**, lo que facilita al operario la apertura y el cierre.

En el interior, la vitrina refrigerada profesional está equipada con **estantes regulables, revestidos de PVC**, que garantizan una sujeción firme. Una mide **63 x 32 cm** y la otra **63 x 35 cm**. Las **patas regulables** con las que cuenta la vitrina refrigerada de bar se adaptan a tus necesidades de trabajo. **La vitrina funciona con alimentación eléctrica, con una potencia de 0,16 kW y una tensión de 230 V**. La temperatura de funcionamiento es regulable entre **0** y **+12 °C** mediante **un termostato digital**. El **compresor está incorporado** y garantiza un nivel de ruido muy bajo.

Limpieza y mantenimiento

La vitrina refrigerada de mostrador de 120 litros de Ristoattrezzature es un equipo con **descongelación automática**. Una característica que garantiza un funcionamiento siempre óptimo y permite ahorrar tiempo en su mantenimiento.

La vitrina está fabricada con varios materiales, por lo que para su limpieza habrá que utilizar diferentes productos. **Para el cristal templado es necesario utilizar un paño de microfibra** humedecido con un producto específico o con una mezcla de agua y vinagre.

**El acero inoxidable debe desinfectarse con un detergente suave** y sin esponjas abrasivas para evitar dañar su capa protectora. Se recomienda secar cuidadosamente las partes de plexiglás para no dejar marcas.

Por qué es el producto ideal para ti

Elige este producto para **garantizar la máxima visibilidad de tus platos** gracias a su amplia superficie acristalada. Nuestra vitrina refrigerada de mostrador profesional es versátil y práctica de usar: garantiza **un rendimiento óptimo al tiempo que reduce el consumo**.

Con una **clase energética B**, la vitrina consume tan solo **790 kWh al año**, lo que te permite ahorrar en la factura de la luz y reducir las emisiones contaminantes.

De hecho, el **gas refrigerante** de esta máquina es **el R290**, una fuente **100 % natural** que ofrece un excelente rendimiento termodinámico y respeta el medio ambiente.

Elige un **producto atractivo, eficiente y sostenible**: compra online la vitrina refrigerada para hostelería que se adapte a tus necesidades o escríbenos para recibir asistencia.

**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje | 755x620x720 mm |
| Dimensiones exteriores | 702x568x686 mm |

**Ficha técnica**

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Capacidad | 120 Lt |
| Clase energética | B |
| Descongelación | automático |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso con embalaje | 60 kg |
| Peso neto | 57 kg |
| Potencia eléctrica | 0,16 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Temperatura de funcionamiento | 0 +12 °C |
| Tensión | 230 V |

**Equipamiento de serie**

| | |
|---|---|
| Incluido | Luz interior LED y 2 rejillas plastificadas extraíbles y ajustables (630 x 320 mm y 630 x 350 mm) |