**Bacalao: 99130090020659**

# Vitrina refrigerada de 151,6 × 41 × 33 (altura) cm, con 8 bandejas GN 1/3, de mostrador, de dos niveles, color negro, con cristales rectos y motor remoto incluido



## Descripción

Vitrina refrigerada de mostrador de dos niveles con motor remoto y cristales rectos. Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante un tubo de 180 cm. Iluminación LED. Puertas correderas de metacrilato. Estante intermedio. control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y función de descongelación; interruptores de funcionamiento impermeabilizados con fuelle exterior; inyección interna de poliuretano sin CFC; bandeja interior de acero inoxidable AISI-304.

NOTA: la imagen corresponde a la versión con cristales curvos, pero el producto en cuestión tiene cristales rectos, tal y como se muestra en la segunda imagen técnica.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 1516x410x330 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Color | ónice negro |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potencia eléctrica | 0,209 kW |
| Temperatura de funcionamiento | +1 +5 °C |
| Tensión | 230 V |

## Equipamiento de serie

| | |
|---|---|
| Incluido | 8 bandejas de 1/3 de GN |