Bacalao: 99130090060659

Vitrina refrigerada de 151,6 × 41 × 33 (altura) cm, con 8 bandejas GN 1/3, de mostrador, de dos niveles, blanca, con cristales rectos y motor remoto incluido



Descripción

Vitrina refrigerada de mostrador de dos niveles con motor remoto y cristales rectos. Unidad condensadora remota totalmente protegida y conectada a la vitrina mediante un tubo de 180 cm. Iluminación LED. Puertas correderas de metacrilato. Estante intermedio. control de temperatura mediante termostato electrónico digital con lectura constante y función de descongelación; interruptores de funcionamiento impermeabilizados con fuelle exterior; inyección interna de poliuretano sin CFC; bandeja interior de acero inoxidable AISI-304.

NOTA: la imagen corresponde a la versión con cristales curvos, pero el producto en cuestión tiene cristales rectos, tal y como se muestra en la segunda imagen técnica.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1516x410x330 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Color	blanco
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potencia eléctrica	0,209 kW
Temperatura de funcionamiento	+1 +5 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	8 bandejas de 1/3 de GN