Bacalao: 100080220061961

Vitrina calefactada de 116 × 41 × 25 (altura) cm, con 6 bandejas GN 1/3, calor seco, de sobremesa, blanca, con cristales rectos



Descripción

Vitrina calefactada por calor seco con sistema de calefacción mediante cable paralelo autorregulable,control de temperatura mediante termostato de 20 a 90 ºC, interruptores de funcionamiento impermeabilizados con fuelle exterior, aislamiento térmico de la vitrina con lana de roca Euro Clase A1, puertas correderas de metacrilato, bandeja interior de acero inoxidable AISI-304, iluminación LED y cristal templado de seguridad.

ATENCIÓN: NO SE RECOMIENDA SUPERAR LOS 70 ºC.

NOTA: la imagen corresponde a la versión con cristales curvos, pero el producto en cuestión tiene cristales rectos, tal y como se muestra en la segunda imagen técnica.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1250x480x330 mm
Dimensiones exteriores	1160x410x250 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Peso con embalaje	28 kg
Peso neto	18 kg
Potencia eléctrica	0,225 kW
Temperatura de funcionamiento	+20 +90 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	6 bandejas de 1/3 de GN