**Bacalao: 100100220111963**

# Vitrina calefactada de 116 × 41 × 33 (altura) cm, con 6 bandejas GN 1/3, calentamiento por calor seco, de sobremesa, color plata, con estante intermedio y cristales rectos



## Descripción

Vitrina calefactada por calor seco con estante intermedio, sistema de calentamiento mediante cable paralelo autorregulable, control de temperatura mediante termostato de 20 a 90 ºC, interruptores de funcionamiento estancos con fuelle exterior, aislamiento térmico de la vitrina con lana de roca Euro Clase A1, puertas correderas de metacrilato, bandeja interior de acero inoxidable AISI-304, iluminación LED y cristal de seguridad templado.

ATENCIÓN: NO SE RECOMIENDA SUPERAR LOS 70 ºC.

NOTA: la imagen corresponde a la versión con cristales curvados, pero el producto en cuestión tiene cristales rectos, tal y como se muestra en la segunda imagen técnica.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 1160x410x330 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Potencia eléctrica | 0,225 kW |
| Temperatura de funcionamiento | +20 +90 °C |
| Tensión | 230 V |

## Equipamiento de serie

| | |
|---|---|
| Incluido | 6 bandejas de 1/3 de GN |