Bacalao: 100800020152053

Horno eléctrico combinado de 6 bandejas de 60 × 40 cm, con convección y vapor, y mandos electromecánicos



Descripción

Horno eléctrico combinado de convección y vapor con 6 bandejas de 60 x 40 cm, panel electromecánico y posibilidad de apilarlo con una cámara de fermentación. La calidad reunida en un horno sencillo y de alto rendimiento, con una temperatura de funcionamiento de 100 a 275 °C, que te permitirá cocinar los platos más elaborados siempre de manera uniforme. Grado de protección IPX4, bloqueo de la puerta con ángulos de apertura de 60°, 90°, 120° y 180°, puerta con apertura lateral a la derecha, ventilada y con cristal de inspección, y patas regulables.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	910x1090x1015 mm
Dimensiones exteriores	850x1041x850 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de las bandejas	6 600 x 400 mm
Frecuencia	50 Hz
Índice de protección contra el agua	IPX4
Motores	bidireccionales
Peso con embalaje	118.2 kg
Peso neto	108.2 kg
Potencia eléctrica	10,4 kW
Temperatura de funcionamiento	+100 +275 °C
Tensión	400 V
Vapor	directo con regulación automática mediante un selector digital de 10 posiciones

Equipamiento de serie

Incluido	Soportes laterales: 1 a la derecha + 1 a la izquierda, cable trifásico + neutro [5G 2,5] - L = 1600 mm, predisposición para lavado manual, bandeja colectora de condensación con desagüe en la puerta