Bacalao: 102350020112228

Mesa refrigerada con motor remoto, 2 puertas, de acero inoxidable con zócalo, -2 +8 °C, 122 × 70 × 96 (alt.) cm



Descripción

El producto cuenta con una estructura de acero inoxidable, un faldón de 10 cm, preparación para una unidad de refrigeración remota (no incluida) con refrigeración ventilada, controlador digital, marco de cierre de las puertas con calefacción anticondensación, aislamiento de 6 cm de grosor, juntas magnéticas fácilmente extraíbles, cámara con esquinas redondeadas, cierre del compartimento técnico con llave, paneles exteriores trasero y de fondo de acero galvanizado y patas regulables de acero inoxidable.

Dimensiones

Altura de la encimera	100 mm
Dimensiones del embalaje	1250x730x1010 mm
Dimensiones exteriores	1220x700x960 mm
Dimensiones interiores	902x530x589 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	282 Lt
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante (opcional)	r404
Peso con embalaje	87 kg
Peso neto	66 kg
Potencia eléctrica	0,5 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-2 +8 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	1 rejilla plastificada GN1/1 y 1 juego de guías para la puerta