Bacalao: 1030727100161

Armario refrigerado de doble temperatura, de acero inoxidable, con una puerta y dos compartimentos separados, 474 litros, ventilado, -2 +8 °C / -18 -22 °C



Descripción

Armarios refrigerados GN2/1 de acero inoxidable AISI 304. Refrigeración ventilada, unidad incorporada, evaporador oculto para aprovechar al máximo el espacio disponible, compartimento del motor con laterales aislados, control electrónico de la temperatura con termostato digital, resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación, descongelación automática con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación, evaporación automática del agua de condensación y evaporador con tratamiento anticorrosión. Además, cuenta con cierre de puerta con llave, junta de puerta extraíble sin herramientas, luz interior, fondo con esquinas redondeadas y paneles exteriores del fondo y la parte trasera de chapa galvanizada. Patas de acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	710x875x2160 mm
Dimensiones exteriores	680x830x2010 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	474 Lt
Descongelación	descongelación eléctrica
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	170 kg
Peso neto	150 kg
Potencia eléctrica	0,55 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-18 -22, -2 +8 °C
Tensión	230 V
Termómetro	electrónico

Equipamiento de serie

Incluido	4 bandejas GN 2/1