Bacalao: 104150042393004

Lavavajillas y lavavasos electromecánico monofásico con cesta cuadrada de 50 × 50 cm y dosificador de abrillantador instalado



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Este **lavavajillas y lavavasos electromecánico** es la solución perfecta para quienes buscan una máquina robusta, fiable y eficiente para el lavado profesional de vajilla y vasos. Ideal para bares y restaurantes, está diseñado para garantizar resultados impecables sin descuidar el ahorro energético. Con un diseño compacto y versátil, se adapta fácilmente a distintos entornos de trabajo, ofreciendo practicidad y un alto rendimiento.

Características principales

- **Estructura robusta de acero inoxidable**:
  Fabricado íntegramente en **acero inoxidable**, este lavavajillas garantiza una larga vida útil y una resistencia óptima a la corrosión, incluso tras años de uso intensivo. El material de alta calidad asegura además una higiene impecable, fundamental en entornos profesionales.
- **Manejo electromecánico para un control sencillo**:
  La tecnología electromecánica permite un uso intuitivo e inmediato, lo que reduce la necesidad de formación específica para el personal. Esta funcionalidad garantiza **la fiabilidad operativa** y un mantenimiento simplificado en comparación con los modelos digitales.
- **Cesta cuadrada de 50 x 50 cm**:
  El tamaño de la cesta permite lavar una amplia variedad de vajilla, incluyendo vasos, platos y cubiertos. Perfecta para satisfacer las necesidades de locales con un elevado volumen de lavado.
- **Ruedas y chorros de alto rendimiento**:
  Los rotores diseñados con precisión y los potentes chorros de lavado aseguran resultados excepcionales, eliminando incluso la suciedad más resistente. Cada ciclo garantiza una vajilla **perfectamente limpia y brillante**, lista para volver a utilizarse de inmediato.
- **Ahorro energético gracias a las resistencias especiales**:
  Las innovadoras resistencias reducen el consumo de electricidad, lo que supone una importante ventaja económica sin comprometer el rendimiento. Esto se traduce en un ahorro real para tu local, además de un menor impacto medioambiental.
- **Opciones disponibles**:
  Personaliza el lavavajillas con **un dosificador de detergente** y **una bomba de desagüe** para mejorar aún más la eficiencia y adaptarlo a tus necesidades operativas específicas.

Ficha técnica

Dimensiones:
Altura útil: **33 cm**
Dimensiones de la cesta: **50x50 cm**
Dimensiones exteriores: **58,5x65x84h cm**

Rendimiento y alimentación:
Alimentación: **Eléctrica**
Capacidad de la caldera: **7 l**
Capacidad de la cuba: **18 l**
Frecuencia: **50/60 Hz**
Potencia eléctrica: **5,1 kW**
Potencia de la bomba: **0,65 kW**
Presión: **2 - 4 bar**
Resistencia del calentador: **4,5 kW**
Resistencia de la cuba: **2,5 kW**
Duración del ciclo: **180 segundos**
Tensión: **230 V**

Equipamiento de serie:
Incluyen **1 cesta para platos**, **1 cesta para vasos** y un **dosificador de abrillantador**, para garantizar la máxima versatilidad desde el primer uso.

Nota:

El producto se suministra sin bomba de desagüe. En caso de que disponga de un desagüe en la pared y no en el suelo, deberá adquirir la bomba de desagüe junto con la máquina; otra solución sería elevar la máquina mediante un soporte para mantenerla a mayor altura que el desagüe. No obstante, la bomba de desagüe se puede adquirir posteriormente y hacer que su técnico la instale por su cuenta.

ATENCIÓN: con desagüe en el suelo y con la pendiente adecuada, NO SE NECESITA LA BOMBA DE DESAGÜE. Si, por el contrario, el orificio del desagüe en la pared está a más de 10 cm, es necesario utilizar la bomba de desagüe.

Dimensiones

Altura útil	330 mm
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Dimensiones del embalaje	700x650x900 mm
Dimensiones exteriores	585x650x840 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de la bañera	18 Lt
Capacidad de la caldera	7 Lt
Frecuencia	50/60 Hz
Peso con embalaje	70 kg
Peso neto	60 kg
Potencia de la bomba	0.65 kW
Potencia eléctrica	5,1 kW
Presión	2 - 4 bar
Resistencia de la bañera	2.5 kW
Resistencia del calentador de agua	4.5 kW
Temperatura de aclarado	85 °C
Temperatura de lavado	55 °C
Tensión	230 V
Tiempo de ciclo	180 "

Equipamiento de serie

Incluido	1 cesta para platos, 1 cesta para vasos y 1 dosificador de abrillantador