Bacalao: 3468

Mesa refrigerada GN 1/1 con 2 puertas de cristal y el motor a la izquierda



Descripción

Mesa refrigerada GN 1/1 con 2 puertas de cristal, una luz de neón y el grupo motor a la izquierda. Interior y exterior de acero inoxidable, salvo la parte inferior exterior, que es de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas. Aislamiento de poliuretano sin CFC, inyectado a alta presión. Grosor del aislamiento de las mesas TN: 4 cm. Grosor del aislamiento de las mesas BT: 6 cm. Puertas con cierre automático y junta magnética. Panel de control electrónico frontal con sonda NTC. Refrigeración ventilada. Unidad refrigerante monobloque extraíble y tropicalizada de serie (temperatura ambiente de +43 °C y humedad relativa del 65 %), que funciona con gas R452a. Descongelación y evaporación del agua de condensación totalmente automáticas. Patas de acero inoxidable regulables en altura (11/19 h cm).

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1470x740x1000 mm
Dimensiones exteriores	1420x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad neta	310 Lt
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso neto	115 kg
Potencia eléctrica	0,51 kW
Temperatura ambiente máxima	43 °C
Temperatura de funcionamiento	0 +10 °C
Tensión	230 V