Bacalao: 1045100209974

Armario refrigerado de doble temperatura de acero inoxidable con 2 puertas independientes, 1400 litros, -2 +10 °C / -2 +10 °C



Descripción

El producto está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, con puertas ciegas y dos compartimentos independientes con una capacidad neta de 625 litros cada uno. Tanto el lado izquierdo como el derecho tienen una temperatura de funcionamiento de -2 a +10 °C.

Características generales:

- armarios Gastronorm 2/1 con una profundidad de 81,5 cm
- interior con esquinas redondeadas y fondo moldeado
- Aislamiento de 7,5 cm de poliuretano ecológico
- estantes (paso de 5,2 cm) y guías de acero inoxidable AISI 304
- refrigeración ventilada con evaporador tratado con pinturas anticorrosión
- grupo frigorífico monobloque fácilmente sustituible
- Modelos con puerta ciega y unidad condensadora de clase SN-T (máx. +43 °C)
- Gas refrigerante R290 (propano)
- Panel de control electrónico Energy Saving con función HACCP
- gestión de alarmas de temperatura y de condensador sucio
- Función de enfriamiento rápido «Overcooling»
- Posibilidad de ajustar la humedad alta y baja
- Descongelación automática por gas caliente
- Puerto serie para conexión a sistemas de supervisión
- Evaporación automática del agua de condensación mediante tubo de gas caliente
- Iluminación interior
- Cierre con llave
- puertas de cierre automático con retención a 105°
- juntas magnéticas fácilmente sustituibles
- patas de acero inoxidable regulables en altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiarse de la desgravación fiscal «Industria 4.0», seleccione la opción WIFI.

. Producto 100 % «Made in Italy».

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1540x880x2235 mm
Dimensiones exteriores	1500x815x2080 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	1400 Lt
Capacidad de refrigeración	0.812 kW
Capacidad neta	1250 Lt

Clase energética	C
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Intensidad de corriente	2.9 A
Peso con embalaje	255 kg
Peso neto	232 kg
Potencia eléctrica	0,23 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-2 +10 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	3 rejillas plastificadas GN2/1 con guías de acero inoxidable para cada puerta