Bacalao: 1045200106375

Armario refrigerado de doble temperatura, 85 cm de profundidad, de acero inoxidable, con una puerta y dos compartimentos separados, 700 litros, -2 +10 °C / -10 -22 °C



Descripción

El producto está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, con puertas ciegas y dos compartimentos separados, ambos de 300 litros. La parte superior tiene una temperatura de funcionamiento de 2 +10 °C, mientras que la inferior, de -10 a -22 °C. Dado que el producto tiene dos temperaturas de funcionamiento, cuenta con dos clases energéticas. Clase energética en temperatura positiva: B; clase energética en temperatura negativa: E.

Características generales:

- armarios Gastronorm 2/1 con una profundidad de 85 cm
- interior con esquinas redondeadas y fondo moldeado
- Aislamiento de 7,5 cm de poliuretano ecológico
- estantes (paso de 5,2 cm) y guías de acero inoxidable AISI 304
- refrigeración ventilada con evaporador tratado con pinturas anticorrosión
- grupo frigorífico de reserva fácilmente sustituible
- Modelos con puerta ciega y unidad condensadora de clase SN-T (máx. +43 °C)
- gas refrigerante R290 (propano)
- Panel de control electrónico Energy Saving con función HACCP
- gestión de alarmas de temperatura y de condensador sucio
- Función de enfriamiento rápido «Overcooling»
- Posibilidad de ajustar la humedad alta y baja
- Descongelación automática con resistencia
- Puerto serie para conexión a sistemas de supervisión
- Evaporación automática del agua de condensación mediante resistencia autorregulable
- Iluminación interior
- Cierre con llave
- puertas de cierre automático con retención a 105°
- juntas magnéticas fácilmente sustituibles
- patas de acero inoxidable regulables en altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiarse de la deducción fiscal «Industria 4.0», seleccione la opción WIFI.

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	770x880x2235 mm
Dimensiones exteriores	750x850x2080 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	700 Lt
Capacidad de refrigeración	0.63 kW

Capacidad neta	600 Lt
Clase energética	B
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Intensidad de corriente	4 A
Peso con embalaje	179 kg
Peso neto	167 kg
Potencia eléctrica	0,69 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-10 -22, -2 +10 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	2 rejillas plastificadas GN2/1 con guías de acero inoxidable para cada puerta