Bacalao: 1045200209975

Armario refrigerado de doble temperatura, 85 cm de profundidad, de acero inoxidable, con 2 puertas independientes, 1400 litros, -2 +10 °C / -10 -22 °C



Descripción

El producto está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, con puertas ciegas y dos compartimentos separados, ambos de 625 litros. El lado izquierdo tiene una temperatura de funcionamiento de -2 a +10 °C, mientras que el derecho, de -10 a -22 °C. Dado que el producto tiene dos temperaturas de funcionamiento, cuenta con dos clases energéticas. Clase energética en temperatura positiva: C; clase energética en temperatura negativa: F.

Características generales:

- armarios Gastronorm 2/1 con una profundidad de 85 cm
- interior con esquinas redondeadas y fondo moldeado
- Aislamiento de 7,5 cm de poliuretano ecológico
- estantes (paso de 5,2 cm) y guías de acero inoxidable AISI 304
- refrigeración ventilada con evaporador tratado con pinturas anticorrosión
- grupo frigorífico de reserva fácilmente sustituible
- Modelos con puerta ciega y unidad condensadora de clase SN-T (máx. +43 °C)
- Gas refrigerante R290 (propano)
- Panel de control electrónico Energy Saving con función HACCP
- gestión de alarmas de temperatura y de condensador sucio
- Función de enfriamiento rápido «Overcooling»
- Posibilidad de ajustar la humedad alta y baja
- Descongelación automática con resistencia
- Puerto serie para conexión a sistemas de supervisión
- Evaporación automática del agua de condensación mediante resistencia autorregulable
- Iluminación interior
- Cierre con llave
- puertas de cierre automático con retención a 105°
- juntas magnéticas fácilmente sustituibles
- patas de acero inoxidable regulables en altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiarse de la deducción fiscal «Industria 4.0», seleccione la opción WIFI.

. Producto 100 % «Made in Italy».

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1540x880x2235 mm
Dimensiones exteriores	1500x850x2080 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	1400 Lt
Capacidad de refrigeración	1 kW
Capacidad neta	1250 Lt

Clase energética	C
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Intensidad de corriente	4.98 A
Peso con embalaje	265 kg
Peso neto	245 kg
Potencia eléctrica	0,8 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-10 -22, -2 +10 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	3 rejillas plastificadas GN2/1 con guías de acero inoxidable para cada puerta