Bacalao: 1045200331975

Armario refrigerado de doble temperatura, 85 cm de profundidad, de acero inoxidable, 3 puertas, 2300 litros, -2 +10 °C / -10 -22 °C



Descripción

El producto está fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con puertas ciegas y cuenta con dos compartimentos separados, uno de 1365 litros y otro de 625 litros. El lado izquierdo tiene una temperatura de funcionamiento de -10 a -22 °C, mientras que el derecho, de -2 a +10 °C. Dado que el producto tiene dos rangos de temperatura de funcionamiento, cuenta con dos clases energéticas. Clase energética en temperatura positiva: D; clase energética en temperatura negativa: F.

Características generales:

- Armarios Gastronorm 2/1 con una profundidad de 85 cm
- interior con esquinas redondeadas y fondo moldeado
- Aislamiento de 7,5 cm de poliuretano ecológico
- estantes (paso de 5,2 cm) y guías de acero inoxidable AISI 304
- refrigeración ventilada con evaporador tratado con pinturas anticorrosión
- grupo frigorífico de reserva fácilmente sustituible
- Modelos con puerta ciega y unidad condensadora de clase SN-T (máx. +43 °C)
- Gas refrigerante R290 (propano)
- Panel de control electrónico Energy Saving con función HACCP
- gestión de alarmas de temperatura y de condensador sucio
- Función de enfriamiento rápido «Overcooling»
- Posibilidad de ajustar la humedad alta y baja
- Descongelación automática con resistencia
- Puerto serie para conexión a sistemas de supervisión
- Evaporación automática del agua de condensación mediante resistencia autorregulable
- Iluminación interior
- Cierre con llave
- puertas de cierre automático con retención a 105°
- juntas magnéticas fácilmente sustituibles
- patas de acero inoxidable regulables en altura (13–20 cm)

Nota: Para beneficiarse de la deducción fiscal «Industria 4.0», seleccione la opción WIFI.

. Producto 100 % «Made in Italy».

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	2290x880x2235 mm
Dimensiones exteriores	2250x850x2080 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	2300 Lt
Capacidad de refrigeración	1.3 kW
Capacidad neta	1990 Lt

Clase energética	D
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Intensidad de corriente	5.81 A
Peso con embalaje	368 kg
Peso neto	346 kg
Potencia eléctrica	0,95 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	-10 -22, -2 +10 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	3 rejillas plastificadas GN2/1 con guías de acero inoxidable para cada puerta