Bacalao: 8852099001008

Armario congelador refrigerado de acero inoxidable con 2 puertas de cristal, de bajo consumo energético, 1400 litros, ventilado, -20 a -17 °C



Descripción

Congelador de acero inoxidable de 1240 litros con 2 puertas de cristal, conforme a la normativa para el sector gastronómico. Estructura interna y externa de acero inoxidable AISI 304. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Compresor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Iluminación interior LED. Puerta de cristal con iluminación LED integrada. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Aislamiento con espuma de alta eficiencia de 50 y 6 cm. Compatible con medidas GN. Rejillas montadas sobre guías. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	584x622 mm
Dimensiones del embalaje	1370x860x2110 mm
Dimensiones exteriores	1314x805x2065 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	1400 Lt
Capacidad neta	1240 Lt
Clase climática	4
Clase energética	C
Compresor	embraco neu2168u
Consumo eléctrico	5362 Kw/anno
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	212 kg
Peso neto	189 kg
Potencia eléctrica	1,1 kW
Refrigeración	ventilado

Temperatura de funcionamiento	-20 -17 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	8 rejillas incluidas