Bacalao: 8852063001008

Armario congelador refrigerado de acero inoxidable con una puerta de cristal, de bajo consumo energético, 700 litros, ventilado, -20 a -17 °C



Descripción

Congelador de acero inoxidable de 670 litros con puerta de cristal, conforme a la normativa para el sector gastronómico. Estructura interna y externa de acero inoxidable AISI 304. Parte trasera y compartimento del motor de acero galvanizado. Compresor tropicalizado para +43 °C «Embraco». Termostato digital «Dixell». Refrigeración ventilada «EBM». Evaporador anticorrosión. Ruedas con freno incluidas. Puerta equipada con llave de seguridad. Iluminación interior LED. Puerta de cristal con iluminación LED integrada. Descongelación automática. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Puerta con cierre automático. Juntas magnéticas, fáciles de limpiar y sustituir. Aislamiento con espuma de alta eficiencia de 50 y 6 cm. Compatible con medidas GN. Rejillas montadas sobre guías. Rejillas, guías y patas disponibles como accesorios.

Dimensiones

Dimensiones de las rejillas	589x622 mm
Dimensiones del embalaje	770x860x2110 mm
Dimensiones exteriores	730x805x2065 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	700 Lt
Capacidad neta	670 Lt
Clase climática	4
Clase energética	C
Compresor	abrazadera NEK2150U
Consumo eléctrico	3343 Kw/anno
Descongelación	gas caliente
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso con embalaje	140 kg
Peso neto	122 kg
Potencia eléctrica	0,75 kW
Refrigeración	ventilado

Temperatura de funcionamiento	-20 -17 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	4 rejillas incluidas