Bacalao: 10967063001012

Armario congelador refrigerado de acero inoxidable, 1 puerta, 700 litros, ventilado, -18 a -22 °C - TE



Descripción

Armario congelador de 700 litros, -18/-22 °C, con una puerta de acero inoxidable. El funcionamiento del armario refrigerado a baja temperatura permite ajustar la temperatura en un rango de entre -18 °C y -22 °C.

Características principales:

• Panel de control electrónico frontal para regular y ajustar la temperatura mediante 2 sondas NTC

• La generación de frío está garantizada por una unidad de refrigeración monobloque extraíble, que funciona con gas R452A

• Refrigeración ventilada

• La unidad frigorífica está tropicalizada de serie (temperatura ambiente de +40 °C y humedad relativa del 60 %) y garantiza un rendimiento óptimo incluso en entornos especialmente cálidos.

• La descongelación y la evaporación del agua de condensación son totalmente automáticas

• Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 304 tanto en el interior como en el exterior, salvo las partes externas, como el techo, el respaldo y el fondo, que están fabricadas en acero galvanizado.

• El espesor del aislamiento es de 6 cm, con un relleno interior de poliuretano inyectado a alta presión sin gases CFC peligrosos para el medio ambiente.

• Las esquinas interiores de la cámara están redondeadas para facilitar una limpieza segura

• La puerta tiene un grosor de 6 cm y cuenta con cierre automático mediante una junta magnética que garantiza un cierre perfecto

• La puerta es reversible para abrirse de derecha a izquierda, incluso a posteriori solicitando un kit específico (bajo pedido); o bien solicitando la inversión de la puerta al realizar el pedido.

• Las patas regulables son de acero inoxidable y se pueden ajustar en altura con un rango de 110 a 19h cm

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	760x840x2090 mm
Dimensiones exteriores	710x809x2034 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	700 Lt
Capacidad neta	596 Lt

Clase energética	D
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso con embalaje	109 kg
Peso neto	99 kg
Potencia eléctrica	0,47 kW
Prueba de funcionamiento	+43 / 65 % °C/HR
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura de funcionamiento	-18 -22 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	3 juegos de ganchos, 3 rejillas plastificadas GN 2/1, sujeción del ventilador y resistencia en el borde de la puerta