Bacalao: 112300010622012

Cocina eléctrica de 2 placas de inducción con compartimento abierto, 10 kW, 40 × 70 × 85 (alto) cm



Descripción

Cocina eléctrica de 2 placas de inducción con compartimento abierto, estructura de acero inoxidable. Mandos de material atermico con serigrafía funcional en el borde.

Placa de vitrocerámica negra de 0,6 cm de grosor. Zonas cuadradas de radiación de 27 x 27 cm fijadas bajo el cristal y controladas mediante un potenciómetro con 9 niveles de potencia. Regulación continua de la potencia de calentamiento. Pantalla situada debajo del cristal para visualizar el nivel de potencia seleccionado y mostrar posibles mensajes de error. Protección garantizada mediante un sensor contra el sobrecalentamiento en caso de funcionamiento con la olla en seco. Sensor de detección de presencia de olla. Sensor de detección de ollas con un diámetro inferior a 12 cm.

Encimera de acero inoxidable AISI 304 de 20/10 de espesor con bordes redondeados de gran radio para facilitar la limpieza. Revestimiento frontal de acero inoxidable.

Posibilidad de utilizar cualquier tipo de recipiente apto para la cocción por inducción: de hierro, de hierro fundido o de cualquier otro material ferromagnético. Rendimiento energético constante, incluso si se utilizan utensilios de formas diferentes.

Notable ahorro de tiempo y energía gracias a unos tiempos de cocción y un consumo energético reducidos a la mitad en comparación con los sistemas de cocción tradicionales. Mejor entorno de trabajo gracias a la reducción del calor dispersado.

Mayor seguridad para el usuario: solo se calientan los recipientes, mientras que la encimera permanece fría. Por lo tanto, el riesgo de quemaduras se reduce considerablemente.

Acabado de la encimera con corte por láser para garantizar un ensamblaje «codo con codo» entre las encimeras y una fijación firme entre ellas.

. Producto 100 % «Made in Italy».

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	500x800x1000 mm
Dimensiones exteriores	400x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Peso con embalaje	48 kg
Peso neto	38 kg
Potencia eléctrica	10 kW
Tensión	400 V