**Bacalao: 111890061842232**

# Placa de cocción a gas de sobremesa con superficie rebajada, mitad lisa y mitad estriada, 13,8 kW, 80 × 70 × 25 (altura) cm



## Descripción

Placa de cocción a gas de sobremesa con superficie lisa/rayada, estructura de acero inoxidable. Mandos de material atermico con serigrafía funcional en el borde.

Rápido aumento de la temperatura y mantenimiento del calor gracias a los quemadores de dos ramales con combustión optimizada, aptos para trabajar a altas temperaturas, con grifo termostático de 8 posiciones de seguridad con termopar y llama piloto. Regulación de la temperatura entre 150 °C y 315 °C. Seguridad garantizada por un termopar que se mantiene activo gracias a la llama del quemador piloto.

Placa única rebajada de grandes dimensiones, fabricada en acero inoxidable especial que permite una excelente transmisión del calor durante el calentamiento, y pulida a espejo para garantizar que los alimentos no se peguen y facilitar la limpieza, de conformidad con la normativa vigente.

Dos zonas de cocción independientes, cada una de ellas equipada con mandos de regulación de la temperatura. Placa mitad lisa y mitad estriada.

Encimera con el reborde inclinado y orientado hacia el orificio de desagüe de grasas. Amplio orificio en la superficie de cocción para el desagüe de grasas hacia un recipiente con una capacidad de 1,3 litros, situado debajo de la propia superficie de cocción y incluido en el suministro.

Encimera de acero inoxidable AISI 304 estampada con bordes redondeados para facilitar la limpieza. Revestimiento frontal, lateral y trasero de acero inoxidable.

Tapón de teflón para tapar el desagüe en caso de cocciones con una fina capa de aceite, disponible bajo pedido.

Acabado de la encimera con corte por láser para garantizar un ensamblaje «cabeza con cabeza» entre las encimeras y una fijación firme entre ellas.

Pruebas con gas natural o GLP, según las necesidades del usuario.

. Producto 100 % «Made in Italy».

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 800x700x250 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Gas |
| Peso neto | 61 kg |
| Potencia del gas | 13,8 kW |
| Superficie | rayada/lisa |
| Temperatura de funcionamiento | +150 +315 °C |