Bacalao: 4299

Horno eléctrico para pastelería de 6 bandejas con cámara



Descripción

Estructura tubular de BL con paneles de chapa prepintada, que combinan robustez y elegancia; fachada de acero inoxidable AISI 304 de altísima calidad y gran resistencia. Acabado Scotch Brite de 15/10 de espesor, cámara de cocción de chapa aluminizada de alta fiabilidad de 15/10 de espesor, suelo de chapa aluminizada con remaches de 20/10 de espesor, doble iluminación interior, doble puerta para la apertura de la cámara, aislamiento eficiente con paneles de lana de roca evaporada, resistencias blindadas para el techo y la base controladas por un regulador. El controlador está configurado con valores de cero a diez para un ajuste perfecto de la temperatura de la base y del techo, y cuenta con un mecanismo de preencendido automático. Basta con programar el tiempo de encendido del horno, ajustando la temperatura y las posiciones deseadas. También es posible programar los tiempos de cocción con señal acústica para simplificar la gestión del trabajo. Este controlador se denomina «economizador» porque es capaz de garantizar unos estándares muy elevados en materia de ahorro energético. Además, la característica más importante de este controlador es la calibración; es decir, el controlador divide tanto la base como el techo en tres grupos de resistencias: «Grupo uno» delante de la boca del horno, «Grupo dos» en el centro de la cámara y «Grupo tres» en el fondo de la cámara, con la posibilidad de regular las resistencias del uno al siete para permitir una cocción homogénea en toda la superficie de la cámara. Además, se consigue un mayor ahorro energético, ya que se reduce el tiempo de encendido de las resistencias.

El precio se refiere al horno con una cámara de cocción; existe la posibilidad de superponer otras cámaras de cocción (VER OPCIONALES)

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1800x1450x450 mm
Dimensiones interiores	1250x1250x220 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de las bandejas	6
Consumo eléctrico	9.5 Kw/h
Peso neto	330 kg
Potencia eléctrica	14 kW
Tensión	400 V