Bacalao: 87090708

Vitrina refrigerada con cristales curvos, 631 litros, 0+8 °C, 170 × 75 × 135 (alto) cm



Descripción

La **vitrina refrigerada profesional** de Ristoattrezzature, fabricada en **acero inoxidable AISI 430** con perfiles de **acero inoxidable AISI 304**, es un equipo diseñado para satisfacer las necesidades de **pastelerías**, **supermercados**, bares, bares de sushi y todos aquellos establecimientos que necesitan servir a sus clientes productos gastronómicos fríos, como bocadillos, ensaladas preparadas, macedonias de fruta, dulces y tartas de pastelería, sushi y mucho más.

La **vitrina refrigerada ventilada**, con iluminación interior LED y una capacidad de 600 litros, está equipada con tres estantes interiores regulables y cristales curvos panorámicos para realzar los espacios de exposición en su interior: el cristal cuenta con una doble capa templada que garantiza un mantenimiento eficaz de la temperatura positiva, regulable entre 0 y +8 °C, mediante un dispositivo digital. La puerta trasera, de doble acristalamiento, es corredera y facilita enormemente las maniobras de apertura y cierre del equipo de exposición.

Puesta en marcha de la vitrina refrigerada

Antes de poner en funcionamiento el equipo, tras su entrega, te recomendamos que lo mantengas apagado durante al menos 6 horas, lo enciendas y esperes a que alcance la temperatura deseada; solo entonces, introduce los alimentos y las bebidas en su interior.

¿Qué es la refrigeración?

La **refrigeración** es un método de conservación de los alimentos que consiste en mantener los productos a baja temperatura, sin congelar el agua presente en su interior. Para ello, los alimentos se mantienen a una temperatura que oscila entre los 0 °C y los 10 °C. Además de la temperatura, también hay que tener en cuenta el entorno de conservación y, en particular, la humedad: un entorno inadecuado puede provocar consecuencias desagradables, como la pérdida de las características del producto, el desarrollo de microorganismos nocivos, el marchitamiento o el oscurecimiento. Mantener los espacios de los electrodomésticos perfectamente limpios garantizará una correcta circulación del aire en el interior de las cámaras o paredes, lo cual es esencial para que los aparatos funcionen correctamente.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1700x750x1350 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	631 Lt
Clase energética	D
Compresor	según 12,6 mn
Estantes	3 Nr
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290

Intensidad de corriente	5 A
Peso neto	255 kg
Potencia eléctrica	0,95 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura de funcionamiento	0 +8 °C
Tensión	230 V
Termostato	Dixell/Carel

Equipamiento de serie

Incluido	3 parrillas en total