**Bacalao: 113570060242854**

# Mostrador refrigerado para pastelería con cristales rectos, ventilado, motor remoto, blanco, +2 +6 °C, 180,2 × 94 × 106,4 h cm



## Descripción

Puntos fuertes:

- Tecnología, diseño y fabricación «Made in Italy»;
- Dimensiones reducidas (solo 94,5 cm de profundidad);
- Ideal para cualquier tipo de estancia;
- Bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental;
- Encimera y estantes de exposición de acero inoxidable;
- Bandejas expositoras de acero inoxidable fácilmente extraíbles para garantizar una limpieza de la vitrina;
- Acabados frontales y laterales fácilmente desmontables y personalizables;
- Sistema antivaho para los cristales con aire caliente;
- Bandeja de chapa prepintada en blanco (apta para el contacto con alimentos gracias aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin gases CFC peligrosos para el medio ambiente (densidad 40 kg/m³);
- Se puede empotrar;
- Instalación fácil e inmediata.
- Acabados laterales de chapa con un flanco de vidrio templado;
- Panel de control electrónico;
- Lámpara de techo con iluminación LED;
- 2 compartimentos abiertos, con estante intermedio;
- Bandeja de evaporación de condensación equipada con resistencia PTC.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones exteriores | 1802x940x1064 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Capacidad de refrigeración | 0.83 kW |
| Clase climática | 3 |
| Consumo eléctrico (equipamiento de serie) | 0.020 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R452A |
| Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie) | 0.016 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Superficie de exposición | 1.12 Mq |

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | +2 +6 °C |
| Tensión | 220 V, 240 V |