Bacalao: 113570060242858

Mostrador refrigerado para pastelería con cristales rectos, ventilado, motor externo y estante intermedio, blanco, +2 a +6 °C, 222,7 × 94 × 122,4 (alto) cm



Descripción

Puntos fuertes:

- Tecnología, diseño y fabricación «Made in Italy»;
- Dimensiones reducidas (solo 94,5 cm de profundidad);
- Ideal para cualquier tipo de estancia;
- Bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental;
- Encimera y estantes de exposición de acero inoxidable;
- Bandejas expositoras de acero inoxidable fácilmente extraíbles para garantizar una limpieza de la vitrina;
- Acabados frontales y laterales fácilmente desmontables y personalizables;
- Sistema antivaho para los cristales con aire caliente;
- Bandeja de chapa prepintada en blanco (apta para el contacto con alimentos gracias aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin gases CFC peligrosos para el medio ambiente (densidad 40 kg/m³);
- Se puede empotrar;
- Instalación fácil e inmediata.
- Acabados laterales de chapa con un flanco de vidrio templado;
- Panel de control electrónico;
- Lámpara de techo con iluminación LED;
- 2 compartimentos abiertos, con estante intermedio;
- 1 estante intermedio de vidrio templado;
- Bandeja de evaporación de condensación equipada con resistencia PTC.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	2227x940x1224 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad de refrigeración	1.03 kW
Clase climática	3
Consumo eléctrico (equipamiento de serie)	0.023 kW
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie)	0.023 kW

Potencia absorbida por la iluminación (estante intermedio)	0.023 kW
Refrigeración	ventilado
Superficie de exposición	1.66 Mq
Temperatura de funcionamiento	+2 +6 °C
Tensión	220 V, 240 V