Bacalao: 114290690442012

Baño maría eléctrico con compartimento abierto, 1 cubeta GN 1/1, potencia de 1 kW, 40 × 70 × 85 (alt.) cm



Descripción

Baño María eléctrico con compartimento abierto, estructura de acero inoxidable. Mandos de material atermico con serigrafía funcional en el borde.

Calentamiento mediante resistencias de contacto para permitir el intercambio térmico únicamente hacia el fondo de la cubeta y lograr un ahorro energético. Termostato de seguridad de rearme manual para la protección del elemento calefactor. Mando con interruptor de encendido/apagado y termostato de regulación entre 30 °C y 90 °C con bulbo sumergido en la cubeta de cocción.

Encimera de acero inoxidable AISI 304 con esquinas redondeadas de gran radio para facilitar la limpieza. Revestimiento frontal, lateral y trasero de acero inoxidable.

Cuba fabricada mediante estampado en frío en acero inoxidable AISI 304 con orificio de desagüe, apta para bandejas conuna altura máxima de 15 cm y capacidad para varios recipientes de hasta 1/1 GN.

Grifo para el llenado y el rellenado de agua situado en el panel frontal. Asas perfiladas de sección elíptica de acero inoxidable AISI 304. Desagüe de la cubeta situado en el panel frontal y accionable mediante una palanca.

Acabado de la encimera con corte por láser para garantizar un ensamblaje «cabeza con cabeza» entre las encimeras y una fijación firme de las mismas entre sí.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	400x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Peso neto	29 kg
Potencia eléctrica	1 kW
Temperatura de funcionamiento	+30 +90 °C
Tensión	230 V