Bacalao: 11443002023

Horno eléctrico combinado para 10 bandejas GN 1/1, con convección y vapor, y controles de pantalla táctil - AT



Descripción

Puntos fuertes:

- Control de la humedad con un sistema automático de retención/expulsión de vapor;

- Puerta con triple acristalamiento templado de baja emisión. Fácil de limpiar;

- Pantalla HD capacitiva de 25,4 cm con aislamiento térmico y gráficos sencillos e intuitivos;

- Bisagra fabricada íntegramente en acero inoxidable. Materiales de excelente calidad y gran durabilidad;

- Conexión Wi-Fi con supervisión y diagnóstico remotos a través de la aplicación para iOS/Android;

- Sistema de lavado automático programable con compartimentos integrados para detergente y abrillantador. Ducha retráctil incluida;

- Función «Smart Cooking» que supervisa de forma continua y automática la cámara de cocción, garantizando el máximo nivel de rendimiento;

- Control total de los modos de cocción: cocción manual, con sonda de temperatura interna, por tiempo, cocción por delta T, cocción y mantenimiento;

- Maximización del ahorro energético y uniformidad absoluta de la temperatura en la cámara de cocción;

- Cada motor cuenta con un codificador integrado con monitorización del diferencial de velocidad y control capacitivo de anomalías. Ventiladores con 8 velocidades y función de inversión integrada;

- Posibilidad de sincronizar los tiempos de inicio o fin de cocción de todas las bandejas;

- Sonda de temperatura interna, con 4 puntos de medición para un control optimizado de la cocción;

- Libro de recetas fácil de usar. Posibilidad de seleccionar recetas predefinidas y/o introducir las propias;

- El alto grado de aislamiento de la cámara de cocción y de la chimenea, junto con la adopción y el diseño de ventiladores avanzados para la extracción de calor, y a unos componentes de calidad superior, permiten proteger todos los modelos de hornos de los daños provocados por las altas temperaturas, garantizando una eficiencia y una durabilidad nunca antes alcanzadas.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	870x970x1200 mm
Dimensiones exteriores	786x870x1052 mm
Distancia entre bandejas	68 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico

Capacidad de carga de la bandeja	18 Kg
Capacidad de la habitación	136 litros
Capacidad de las bandejas	10 de enero 1/1
Carga máxima	180 Kg
Frecuencia	50/60 Hz
Índice de protección contra el agua	IPX4
Intensidad de corriente	33 A
Peso con embalaje	173.4 kg
Peso neto	136.4 kg
Potencia nominal	17/20,1 kW
Presión	2 - 3 bar
Temperatura de funcionamiento	+30 +260 °C
Tensión	380 V, 415 V

Equipamiento de serie

Incluido	Sistema de lavado y sonda multipunto para medir la temperatura del corazón