Bacalao: 115640060012993

Mostrador refrigerado ventilado blanco para carnicería y charcutería, +2+5 °C, con compartimento de reserva de 195,5 × 117,5 × 123,5 h cm y cristales curvos



Descripción

Mostrador ventilado para carnicería y charcutería, con un diseño sencillo y moderno, amplia superficie de exposición de acero inoxidable, iluminación LED para resaltar al máximo el producto expuesto, panel de control electrónico sencillo e intuitivo, laterales termoformados y aislados (4 cm de grosor), bajo consumo energético y bajo impacto medioambiental, sistema antivaho en los cristales con aire caliente, compartimento refrigerado, con posibilidad de conexión a conductos.

El número de puertas del compartimento de reserva varía en función de las dimensiones.
Embalaje estándar: palé + nylon,

Embalaje con jaula de madera disponible como opción

. Producto 100 % fabricado en Italia.

Dimensiones

Dimensiones exteriores	1955x1175x1235 mm
Encimera	280 mm
Plano de la exposición	900 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Clase climática	3
Consumo a plena carga (equipamiento de serie)	0.60 kW
Consumo al arrancar (equipamiento de serie)	0.715 kW
Consumo eléctrico (equipamiento de serie)	0.088 kW
Descongelación	una parada
Gas refrigerante	R455A
Potencia absorbida por la iluminación (equipamiento de serie)	0.16 kW
Refrigeración	ventilado
Reserva	100 Lt
Superficie de exposición	1.64 Mq
Temperatura de funcionamiento	+2 +5 °C
Tensión	230 V