**Bacalao: 115780020122974**

# Mesa congeladora refrigerada de acero inoxidable, 2 puertas, -18 a -22 °C, 136 × 70 × 85 (altura) cm, monobloque - FC



## Descripción

Mesas refrigeradas para gastronomía GN1/1 con refrigeración por ventilación. Unidad incorporada extraíble para facilitar el mantenimiento, circulación circular del aire frío para que no entre en contacto directo con el producto, control electrónico de la temperatura con termostato digital, resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación, descongelación automática, control automático de la temperatura de descongelación y evaporación automática del agua de condensación; evaporador con tratamiento anticorrosión. Las mesas están equipadas con una unidad refrigerante monobloque, un grupo refrigerante con sistema «plug-in» que permite una instalación o, en su caso, una retirada o sustitución fácil e inmediata. Monobloque fabricado en material plástico de alto aislamiento térmico y totalmente reciclable. Puerta con resorte de retorno, junta de la puerta extraíble sin herramientas, fondo con esquinas redondeadas, fácil intercambiabilidad de las puertas con cajoneras de dos y tres cajones, y cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable.

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje | 1390x730x880 mm |
| Dimensiones exteriores | 1360x700x850 mm |
| Dimensiones interiores | 900x530x560 mm |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Alimentación | Eléctrico |
| Capacidad | 282 Lt |
| Clase energética | Y |
| Descongelación | automático |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Material | acero inoxidable |
| Peso con embalaje | 114 kg |
| Peso neto | 96 kg |
| Potencia eléctrica | 0,675 kW |
| Refrigeración | ventilado |
| Temperatura ambiente máxima | 35 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -18 -22 °C |

| | |
|---|---|
| Tensión | 230 V |

**Equipamiento de serie**

| | |
|---|---|
| Incluido | 2 rejillas GN1/1 y 2 pares de guías |