Bacalao: 115780030062975

Mesa frigorífica de acero inoxidable con 3 puertas, +2 y +8 °C, 179,5 × 70 × 85 (altura) cm, monobloque - FC



Descripción

¿Por qué comprarlo?

Si buscas una mesa refrigerada que combine **funcionalidad, resistencia y eficiencia**, este modelo de 3 puertas es la opción ideal. Diseñada para un uso intensivo en entornos profesionales como restaurantes, pizzerías, tiendas de delicatessen y pastelerías, ofrece **amplias superficies de trabajo de acero inoxidable** y una generosa capacidad interior, manteniendo siempre tus ingredientes a la temperatura perfecta. Además, su **facilidad de uso** y su **bajo mantenimiento** la convierten en una valiosa aliada en el día a día.

Características principales

- **Refrigeración ventilada para una temperatura uniforme**
  El sistema de **refrigeración ventilada** garantiza una distribución homogénea del frío por todo el interior. Esto significa que cada alimento, independientemente de su ubicación, mantiene la misma temperatura ideal para su conservación.
- **Control preciso con termostato digital**
  El **termostato digital** permite ajustar con precisión la temperatura deseada entre **+2 y +8 °C**, lo que garantiza un control constante y preciso, esencial para asegurar la frescura y la seguridad alimentaria.
- **Eliminación de la condensación gracias a la resistencia eléctrica de las puertas**
  La presencia de una **resistencia eléctrica integrada en las puertas** evita la formación de condensación, incluso en condiciones de elevada humedad o de aperturas frecuentes. Esto mantiene el interior de la mesa siempre seco e higiénico.
- **Descongelación automática para un mantenimiento sencillo**
  El sistema de **descongelación automática** facilita el manejo de la mesa refrigerada, reduciendo el tiempo dedicado al mantenimiento y garantizando siempre el mejor rendimiento sin necesidad de intervenciones manuales.
- **Evaporador con tratamiento anticorrosión**
  El evaporador con tratamiento anticorrosión prolonga la vida útil del equipo, protegiendo los componentes internos del desgaste provocado por la humedad y los agentes corrosivos.
- **Unidad de refrigeración monobloque con sistema «plug-in»**
  El **grupo frigorífico monobloque**, fabricado en material plástico de **alto aislamiento térmico**, está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia energética y facilidad de instalación gracias al práctico sistema **«plug-in»**.
- **Puertas con resorte de retorno para un cierre seguro**
  Las **puertas con resorte de retorno** se cierran automáticamente, lo que evita pérdidas accidentales de frío y mejora la eficiencia en el consumo energético.
- **Puertas con cajoneras versátiles y prácticas**
  La mesa se puede configurar con **cajoneras de 2 o 3 cajones**, lo que ofrece la máxima versatilidad a la hora de organizar el espacio interior.
  Las **guías telescópicas** garantizan una apertura suave y completa de los cajones, lo que facilita el acceso incluso a los alimentos situados en el fondo.

Ficha técnica

- **Dimensiones exteriores:** 179,5 x 70 x 85 (alt.) cm
- **Dimensiones internas:** 133,5 x 53 x 56 (alt.) cm
- **Capacidad:** 417 l
- **Temperatura de funcionamiento:** +2/+8 °C
- **Temperatura ambiente máxima:** 35 °C
- **Refrigeración:** ventilada
- **Descongelación:** automática
- **Gas refrigerante:** R600A
- **Clase energética:** D
- **Potencia eléctrica:** 0,275 kW
- **Tensión:** 230 V
- **Frecuencia:** 50 Hz

- **Material:** acero inoxidable
- **Peso neto:** 108 kg
- **Peso bruto:** 128 kg
- **Espesor del aislamiento:** 6 cm

Equipamiento de serie

- **3 rejillas GN1/1**
- **3 pares de guías** para la colocación de las rejillas

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	1825x730x880 mm
Dimensiones exteriores	1795x700x850 mm
Dimensiones interiores	1335x530x560 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	417 Lt
Clase energética	D
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R600A
Material	acero inoxidable
Peso con embalaje	128 kg
Peso neto	108 kg
Potencia eléctrica	0,275 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura de funcionamiento	+2 +8 °C
Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	3 rejillas GN1/1 y 3 pares de guías