Bacalao: 11579063007001

Armario frigorífico de acero inoxidable, 1 puerta, 700 litros, 0 +8 °C, ventilado, monobloque - FC



Descripción

Refrigeración ventilada - unidad integrada - evaporador empotrado para aprovechar al máximo el espacio disponible - compartimento del motor con paredes aisladas - control electrónico de la temperatura con termostato digital - resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación - descongelación automática - control electrónico de la temperatura de descongelación - evaporación automática del agua de condensación - evaporador con tratamiento anticorrosión. Puerta con resorte de retorno y reversible (excepto el modelo G-GNV600DT) - cierre de la puerta con llave - junta de la puerta extraíble sin herramientas - luz interior LED - fondo con esquinas redondeadas - paneles exteriores del fondo y la parte trasera de chapa galvanizada. Patas regulables en altura. Los modelos M-GN están equipados con una unidad frigorífica monobloque: grupo frigorífico con sistema «plug-in» que permite una instalación o, en su caso, una retirada o sustitución fácil e inmediata; motor más silencioso; monobloque protegido por una chapa de acero inoxidable.

Dimensiones

Dimensiones del embalaje	765x855x2080 mm
Dimensiones exteriores	740x830x2010 mm
Dimensiones interiores	620x700x1396 mm
Espesor del aislamiento	60 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Capacidad	700 Lt
Capacidad neta	650 Lt
Clase energética	D
Descongelación	automático
Frecuencia	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Material	acero inoxidable
Peso con embalaje	123 kg
Peso neto	108 kg
Potencia eléctrica	0,305 kW
Refrigeración	ventilado
Temperatura ambiente máxima	38 °C
Temperatura de funcionamiento	0 +8 °C

Tensión	230 V

Equipamiento de serie

Incluido	3 rejillas GN2/1 y 3 pares de guías