Bacalao: 112220052062016

Cocina eléctrica de 4 placas redondas con horno eléctrico de 15,8 kW, 80 × 70 × 85 (alt.) cm



Descripción

Estructura de acero inoxidable. Mandos de material atermico con serigrafía funcional en el borde. Puerta del horno moldeada, de doble pared, y tirador perfilado de sección elíptica en AISI 304. Calentamiento mediante placas eléctricas redondas de hierro fundido. La resistencia está fijada en la parte inferior de la placa, empotrada en una capa de material aislante. Cada placa está equipada con un conmutador que permite regular la potencia de máximo a mínimo en siete posiciones. La seguridad está garantizada por un limitador de temperatura situado en el interior de la placa. Encimera de acero inoxidable AISI 304 estampada y provista de un reborde invertido para asegurar un encaje perfecto de las placas, facilitar la limpieza y proteger los componentes eléctricos del desbordamiento de líquidos. Revestimiento frontal de acero inoxidable AISI 304. Horno eléctrico estático 2/1 GN dimensionado para albergar bandejas de tamaño 2/1 GN. Cámara del horno de acero inoxidable AISI 430 y base de acero inoxidable de gran espesor. Rejilla del horno extraíble de acero inoxidable. Aislamiento de la cámara de cocción y de la puerta del horno garantizado por una capa de fibra cerámica resistente a las altas temperaturas. Calentamiento mediante resistencias situadas debajo de la base y en el techo de la cámara de cocción. Regulación de la temperatura del horno entre 90 °C y 300 °C mediante termostato. Posibilidad de hacer funcionar el horno: solo con calentamiento por la parte inferior, solo por la parte superior o con ambas resistencias activadas mediante un selector. Acabado de la encimera con corte por láser para garantizar un ensamblaje «cabeza con cabeza» entre las encimeras y una fijación firme entre ellas. Patas de acero inoxidable regulables en altura.

. Producto 100 % «Made in Italy».

Dimensiones

Dimensiones exteriores	800x700x850 mm

Ficha técnica

Alimentación	Eléctrico
Peso neto	111 kg
Potencia eléctrica	15,8 kW
Tensión	400 V